



## SFI145-CF VS

Supermarkt-Kühler/Gefriertruhe

### Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Beste Produktsichtbarkeit
- Gerundete Schiebedeckel
- Ideal in Kombination mit unserem Oberbaumodul MTF
- Verstellbarer Zwischenboden
- LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten
- Verbindungsbausatz für Inselkonfiguration optional erhältlich

Supermarkt-Kühl-/Gefriertruhe mit gewölbtem Glas für

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |    |                         |
|-----------------------|----|-------------------------|
| Gesamtanzeigefläche   | m² | 0.96                    |
| Temperaturbereich     | °C | -24 bis -18 / -1 bis +8 |
| Klimaklasse           |    | 3                       |
| Netto-Volumen         | l  | 422                     |
| Bruttovolumen         | l  | 715                     |
| Brutto-/Netto-Volumen | l  | 715 / 422               |
| Brutto-/Nettogewicht  | kg | 139 / 121               |

### Design und Material

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Gehärtetes Glas       | Ja                                          |
| Deckel-Nr. und Typ    | 2 gewölbte Schiebedeckel aus Glas           |
| Anzahl der Deckel     | 2                                           |
| Trennwandsystem       | Ja                                          |
| Anzahl der Trennwände | Stk 2                                       |
| Füße/Beine            | 6 Stellfüße                                 |
| Innenbeleuchtung      | LED, horizontal                             |
| Außenfinish           | Weiß                                        |
| Innenfinish           | Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung |

### Kühlung und Funktionen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Art der Steuerung    | Elektronisch         |
| Art der Kühlung      | Statisch             |
| Art der Abtauung     | Automatisch, Heißgas |
| Kältemittel          | R290                 |
| Kältemittelfüllmenge | g 100                |
| Thermometer          | Ja                   |

### Energie und Verbrauch


|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Energieklasse               | C                |
| Max. Umgebungstemperatur    | 25°C at 60% RH   |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr 1551.25 |
| Energieverbrauch            | kWh/24h 4.25     |
| EEL                         | % 27.8           |
| Stromversorgung             |                  |
| Leistungsaufnahme           | W 384            |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz 220-240/50  |
| Geräuschpegel               | dB(A) 48         |

### Abmessungen

|                            |     |                  |
|----------------------------|-----|------------------|
| Innenmaße (BxTxH)          | mm  | 1320 x 720 x 627 |
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 1456 x 858 x 890 |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 1520 x 915 x 980 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 26               |



Digitale Steuerung



Verstellbarer

