



## SFI185 HC-CF VS

Supermarkt-Kühler/Gefriertruhe

### Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Beste Produktsichtbarkeit
- Gerundete Schiebedeckel
- Ideal in Kombination mit unserem Oberbaumodul MTF
- Verstellbarer Zwischenboden
- LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten
- Verbindungsbausatz für Inselkonfiguration optional erhältlich

Supermarkt-Stirnelement zum Gestalten attraktiver Insel

Die TEFCOLD SFI-Reihe ist ideal für Supermärkte und Convenience-Stores. Die SFI ist in drei Breiten erhältlich, um den Platz im Verkaufsraum optimal zu nutzen. Sie ist eine vielseitige Kühlvitrine mit automatischer Abtauung, die dafür sorgt, dass der Ausstellungsraum sauber und frei von Eisablagerungen bleibt. Ein höhenverstellbarer Sockel ermöglicht es Ihnen, den Ausstellungsraum entsprechend den Lageranforderungen zu maximieren, während die Geräte als Kühl- oder Gefriergerät eingestellt werden können, damit sich der Einzelhändler an saisonale Schwankungen und Lebensmitteltrends anpassen kann. Energieeffizienz und Zuverlässigkeit werden durch den Einsatz von Kompressoren mit variabler Drehzahl im Kühlsystem maximiert, die sich an die Umgebungsbedingungen anpassen und zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen. Wenn Sie eine Insel schaffen möchten, ist ein Kopfgehäuse erhältlich.

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |    |                         |
|-----------------------|----|-------------------------|
| Gesamtanzeigefläche   | m² | 1.25                    |
| Temperaturbereich     | °C | -24 bis -18 / -1 bis +8 |
| Klimaklasse           |    | 3                       |
| Netto-Volumen         | l  | 500                     |
| Bruttovolumen         | l  | 786                     |
| Brutto-/Netto-Volumen | l  | 786 / 500               |
| Brutto-/Nettogewicht  | kg | 165 / 150               |

### Design und Material

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Gehärtetes Glas       | Ja                                          |
| Deckel-Nr. und Typ    | 2 gewölbte Schiebedeckel aus Glas           |
| Anzahl der Deckel     | 2                                           |
| Trennwandsystem       | Ja                                          |
| Anzahl der Trennwände | Stk 4                                       |
| Füße/Beine            | 6 Stellfüße                                 |
| Innenbeleuchtung      | LED, horizontal                             |
| Außenfinish           | Weiß                                        |
| Innenfinish           | Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung |

### Kühlung und Funktionen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Art der Steuerung    | Elektronisch         |
| Art der Kühlung      | Statisch             |
| Art der Abtauung     | Automatisch, Heißgas |
| Kältemittel          | R290                 |
| Kältemittelfüllmenge | g 110                |
| Thermometer          | Ja                   |

### Energie und Verbrauch


|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Energieklasse               | C                |
| Max. Umgebungstemperatur    | 25°C at 60% RH   |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr 1573.15 |
| Energieverbrauch            | kWh/24h 4.31     |
| EEL                         | % 23.2           |
| Stromversorgung             |                  |
| Leistungsaufnahme           | W 890            |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz 220-240/50  |
| Geräuschpegel               | dB(A) 48         |

### Abmessungen

|                            |     |                  |
|----------------------------|-----|------------------|
| Innenmaße (BxTxH)          | mm  | 1720 x 720 x 627 |
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 1856 x 858 x 832 |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 1920 x 915 x 920 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 26               |



Digitale Steuerung



Verstellbarer

