



SFI210B-CF VS

Supermarkt-Kühler/Gefriertruhe in Schwarz

Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Beste Produktsichtbarkeit
- Gerundete Schiebedeckel
- Ideal in Kombination mit unserem Oberbaumodul MTF
- Verstellbarer Zwischenboden
- LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten
- Verbindungsbausatz für Inselkonfiguration optional erhältlich

Supermarkt-Kühl-/Gefriertruhe mit gewölbtem Glas für

Die TEFCOLD SFI-Reihe ist ideal für Supermärkte und Convenience-Stores. Die SFI ist in drei Breiten erhältlich, um den Platz im Verkaufsraum optimal zu nutzen. Sie ist eine vielseitige Kühlvitrine mit automatischer Abtauung, die dafür sorgt, dass der Ausstellungsraum sauber und frei von Eisablagerungen bleibt. Ein höhenverstellbarer Sockel ermöglicht es Ihnen, den Ausstellungsraum entsprechend den Lageranforderungen zu maximieren, während die Geräte als Kühl- oder Gefriergerät eingestellt werden können, damit sich der Einzelhändler an saisonale Schwankungen und Lebensmitteltrends anpassen kann. Energieeffizienz und Zuverlässigkeit werden durch den Einsatz von Kompressoren mit variabler Drehzahl im Kühlsystem maximiert, die sich an die Umgebungsbedingungen anpassen und zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen. Wenn Sie eine Insel schaffen möchten, ist ein Kopfgehäuse erhältlich.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	1.44
Temperaturbereich	°C	-24 bis -18 / -1 bis +8
Klimaklasse		3
Netto-Volumen	l	584
Bruttovolumen	l	908
Brutto-/Netto-Volumen	l	908 / 584
Brutto-/Nettogewicht	kg	180 / 164

Design und Material

Gehärtetes Glas	Ja
Deckel-Nr. und Typ	2 gewölbte Schiebedeckel aus Glas
Anzahl der Deckel	2
Trennwandsystem	Ja
Anzahl der Trennwände	Stk 4
Füße/Beine	6 Stellfüße
Innenbeleuchtung	LED, horizontal
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g 125
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse	C
Max. Umgebungstemperatur	25°C at 60% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 1799.45
Energieverbrauch	kWh/24h 4.93
EEL	% 23.8
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme	W 890
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 48

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	1970 x 720 x 627
Außenmaße (BxTxH)	mm	2106 x 858 x 890
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	2170 x 915 x 980
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	26



Digitale Steuerung



Verstellbarer

