



Galaxy+ GPL20FGD Black

Supermarkt-Multideck-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- Rahmenlose Glastüren für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Äußerst energieeffizient
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Multiplexing-Kit als Zubehör

Niedrige Multideck-Kühlschrank mit Türen

Die Galaxy+ LOW FGD bietet ein hoch energieeffizientes Kühlsystem in Kombination mit einem wunderschönen Design. Es handelt sich um einen geräumigen Schrank mit verstellbaren Einlegeböden und interner LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation. Die niedrige Höhe der Geräte ermöglicht die Einrichtung von Inselanlagen, ohne die Sicht des Kunden zu versperren. Multiplexing-Kits sind als Zubehör erhältlich, sodass Sie durchgehende Reihen in Ihrem Geschäft gestalten können.

Dank eines wohldurchdachten Kühlsystems und eines optimalen Luftstroms hat dieser Kühlschrank einen außergewöhnlich niedrigen Energieverbrauch und eine beeindruckende EU-Energieeffizienzklasse.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	2.08
Temperaturbereich	°C	-1 bis +5
Klimaklasse		3
Netto-Volumen	l	540
Bruttovolumen	l	1195
Brutto-/Netto-Volumen	l	1195 / 540
Brutto-/Nettogewicht	kg	337,6 / 315,6

Design und Material

Tür Nr. & Typ	Dreh-Glastüren	
Gehärtetes Glas		Ja
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	160
Anzahl der Regale	Stk.	3
Farbe des Regals		Schwarz
Einlegebodenmaße		938x250/300/350mm
Anzahl und Art der Regale		3 verstellbar
Füße/Beine		6 Stellfüße
Innenbeleuchtung		LED
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Schwarz RAL9005

Kühlung und Funktionen


Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	145
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse		B
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1679
Energieverbrauch	kWh/24h	4.6
EEL	%	13.7
Leistungsaufnahme	W	829
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	55

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	1875 x 350 x 1053
Außenmaße (BxTxH)	mm	1955 x 740 x 1500
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	2100 x 810 x 2350
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	14



Scannerschiene und Fronthalter



Starke Griffe