



## SK6310BT/+ SP

Thekengefriergerät für Snacks

### Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Abnehmbare Arbeitsplatte, mit Spritzschutz
- Verstellbare Beine

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |    |             |
|-----------------------|----|-------------|
| Temperaturbereich     | °C | -20 bis -10 |
| Klimaklasse           |    | 4           |
| Netto-Volumen         | l  | 345         |
| Bruttovolumen         | l  | 360         |
| Brutto-/Netto-Volumen | l  | 360 / 345   |
| Brutto-/Nettogewicht  | kg | 145 / 125   |

### Design und Material

|                           |      |                               |
|---------------------------|------|-------------------------------|
| Anzahl der Türen          |      | 3                             |
| Tür Nr. & Typ             |      | 3 Selbstschließende Drehtüren |
| Anzahl der Regale         | Stk. | 3                             |
| Farbe des Regals          |      | Weiß                          |
| Einlegebodenmaße          |      | 328 x 430 mm                  |
| Anzahl und Art der Regale |      | 3 Tragroste, weiß             |
| Füße/Beine                |      | 4 Stellfüße                   |
| Außenfinish               |      | SS 304                        |
| Innenfinish               |      | SS 304                        |

### Kühlung und Funktionen

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| Kompressortyp        |   | STANDARD     |
| Art der Steuerung    |   | Elektronisch |
| Art der Kühlung      |   | Ventiliert   |
| Art der Abtauung     |   | Automatisch  |
| Kältemittel          |   | R290         |
| Kältemittelfüllmenge | g | 230          |
| Thermometer          |   | Ja           |

### Energie und Verbrauch

|                             |          |                |
|-----------------------------|----------|----------------|
| Energieklasse               |          | D              |
| Max. Umgebungstemperatur    |          | 30°C at 55% RH |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 2884           |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 7.9            |
| EEL                         | %        | 70.9           |
| Stromversorgung             |          |                |
| Leistungsaufnahme           | W        | 570            |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50     |
| Geräuschpegel               | dB(A)    | 42             |

### Abmessungen

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| Innenmaße (BxTxH)          | mm  | 1337 x 430 x 589  |
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 1795 x 600 x 925  |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 1830 x 640 x 1020 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 38                |



Einfacher Zugang bei  
Reinigung vom Staubfilter



Ohne Aufkantung hinten  
erhältlich