

Der HOSHIZAKI COMPACT K420L L1 DR G E ist ein KÜHLSCHRANK mit einem Nettotonnageinhalt 265 Ltr.

Die COMPACT Serie bietet eine besondere Kombination: Diese Schränke sind lebensmittelecht, platzsparend und verfügen über hervorragende Energiewerte in ihrer Klasse. Mit einer Grundfläche von nur 59,5 x 64,5 cm sind diese kleinen Lagerschränke einfach einzubauen, besonders wenn der Platz begrenzt ist. Diese Spezifikationen machen die Serie zu einer so beliebten Wahl bei Nutzern, die keine robuste Gastronorm-Ausrüstung benötigen.

#### Lebensmittelsicherheit

Dank des Umluftsystems von HOSHIZAKI sind die Temperaturen im gesamten Kühlraum konstant und gleichmäßig, was jederzeit eine perfekte lebensmittelsichere Temperatur gewährleistet.

#### Niedrige Energiekosten

Die Energieeffizienzklasse von diesem KÜHLSCHRANK ist B. Die COMPACT-Serie bietet eine Reihe extrem energieeffizienter Kühlgeräte für kleine Räume.

#### Komfortable Arbeitsumgebung

Trägt zu einer gesünderen Arbeitsumgebung mit niedrigem Geräuschpegel von 39,8 dB(A) bei, wenn der Kompressor läuft. Geringe Wärmeemission durch kurze Kompressorlaufzeiten.

#### Hygiene & ergonomisches Design

Die COMPACT-Serie verfügt über mehrere Design-Extras, die zur Vereinfachung der täglichen Reinigungsabläufe implementiert sind. Eines der Merkmale für eine optimierte Bediener-sicherheit sind die durchgängigen, integrierten Griffe.

Der COMPACT K420L L1 DR G E bietet:

- Energieeffizientes Umluftsystem
- Rechts angeschlagene Tür/Glastür mit Schloss
- Umschlagbare Tür (inklusive Glastüren)
- LED-Beleuchtung (nur bei Glastür)
- Weiße Drahtroste
- Automatische Abtauung mit Tauwasser verdunstung



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Produktname</b>	KÜHLSCHRANK	<b>Energieverbrauch (kWh/Jahr)</b>	310
<b>Temperaturbereich</b>	+1/+12°C	<b>Energieeffizienzklasse (ISO 22041-2019)</b>	B
<b>Inhalt, brutto (Liter)</b>	343	<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	29.62
<b>Nettonutzzinhalt (Liter)</b>	265	<b>Geräuschniveau – dB(A)</b>	39.8
<b>Außenausstattung</b>	Weißes Finish	<b>Klimaklasse</b>	4
<b>Innenausstattung</b>	Weißes Finish	<b>Füße / Rollen</b>	H = 100/135 mm
<b>Maße B x T x H (mm)</b>	595 x 645 x 1876-1911	<b>Kältemittel (kg)</b>	0.048
<b>Gewicht, brutto (kg)</b>	87	<b>CO2 Äquivalent (kg)</b>	0.144
<b>Isolierung (mm)</b>	52 mm (Polyurethan)	<b>GN – Roste</b>	Rost 483.8 x 433 mm
<b>Kältemittel</b>	R600a	<b>Maximale Anzahl an Rosten</b>	26
<b>GWP</b>	3	<b>Anzahl Roste</b>	5
<b>Kälteleistung bei -10°C (Watt)</b>	122	<b>Ausgestattet mit</b>	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Schloß, 5 Weiße Drahtroste
<b>Elektrischer Anschluss</b>	230V, 50 Hz	<b>Türtyp</b>	Isolierte Tür
<b>Anschlussleistung (Watt)</b>	120		