


## CC45

### Kühltonne



#### Produkteigenschaften

- Umluftkühlung
- Für Dosen besonders geeignet
- Beschleunigte Temperaturabsenkung
- Korb / Körbe beinhaltet
- Flip-Flap-Deckel
- Für Branding geeignet
- Verstärkte Rollen



Innenlüfter und Korb



Verstärkte Rollen

| Design und Material    |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Deckel Nummer & Typ    | 1 Flip-Flap-Deckel aus Acrylglas, transparent |
| Anzahl & Typ der Körbe | 1 Drahtkorb, grau                             |
| Lenkrollen             | 4 Rollen, davon 1 mit Bremse                  |
| Außenfinish            | Schwarz                                       |
| Innenfinish            | Pulverbeschichtetes Stahlblech                |
| Innenbeleuchtung       | Nein                                          |

| Abmessungen und Fassungsvermögen |    |            |
|----------------------------------|----|------------|
| Gesamtauslagefläche              | m² | 0,1        |
| Temperaturbereich                | °C | +2 bis +12 |
| Klimaklasse                      |    | 4          |
| Brutto- / Nettogewicht           | kg | 25 / 22    |
| Brutto- / Nettoinhalt            | l  | 53 / 50    |

| Kühlung und Funktionen    |             |
|---------------------------|-------------|
| Reglertyp                 | Mechanisch  |
| Kühlverfahren             | Umluft      |
| Abtauverfahren            | Automatisch |
| Kühlmittel                | R600a       |
| Befüllung mit Kältemittel | g 40        |
| Thermometer               | Nein        |

| Energie und Verbrauch            |             |            |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Energieverbrauchsklassifizierung |             | B          |
| Energieverbrauch                 | kWh/24h     | 0,7        |
| Jährlicher Energieverbrauch      | kWh/Jahr    | 256        |
| Leistung                         |             |            |
| Max Ambient                      | 30°C 55% RH |            |
| Nennaufnahmeleistung             | W           | 76         |
| Spannung / Frequenz              | V/Hz        | 220-240/50 |
| Geräuschpegel                    | dB(A)       | 45         |

| Abmessungen                           |     |                 |
|---------------------------------------|-----|-----------------|
| Innenabmessungen (BxTxH)              | mm  | 375 x 375 x 470 |
| Außenabmessungen (BxTxH)              | mm  | 457 x 457 x 830 |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH)        | mm  | 480 x 480 x 850 |
| Beladungskapazität (40-Fuß-Container) | Stk | 250             |