

# MRTve 1511 Var. 744

Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung  
Performance

**G** German  
Engineering

LED  
Touch  
Control



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Brutto- / Nettorauminhalt             | 127/98 l  |
| Außenmaße in mm (B/T/H)               | 600/648/852                                       |
| Innenmaße in mm (B/T/H)               | 450/430/640                                       |
| Energieeffizienzklasse                | <b>B</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub> <sup>1</sup> |
| Energieverbrauch in 365 Tagen         | 197 kWh <sup>2</sup>                              |
| Klimaklasse (Energierichtlinie)       | CC2   |
| Temperaturklasse (Energierichtlinie)  | K4  |
| Umgebungstemperatur                   | +10 °C bis +32 °C <sup>3</sup>                    |
| Kältemittel                           | R 600a  |
| Geräusch-Schalleistung                | 47 dB(A)  |
| Anschlusswert                         | 2,0 A   |
| Frequenz / Spannung                   | 50 Hz / 220-240 V~                                |
| Wärmeabgabe                           | 235 kJ/h  |
| Kühlsystem                            | dynamisch   |
| Abtauverfahren                        | automatisch                                       |
| Temperaturbereich                     | +1 °C bis +9 °C                                   |
| Gehäusematerial/Farbe                 | Stahl / schwarz                                   |
| Türmaterial / Farbe                   | Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / schwarz     |
| Material Innenbehälter                | Kunststoff weiß                                   |
| Art der Steuerung                     | Touch Elektronik                                  |
| Temperaturanzeige                     | innen digital                                     |
| Innenbeleuchtung                      | LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar          |
| Alarm bei Störung                     | optisch und akustisch                             |
| Arbeitsplatte                         | Ja, abnehmbar                                     |
| Verstellbare Ablageflächen            | 2   |
| Material Ablageflächen                | Roste kunststoffbeschichtet                       |
| Beladung 0,5l PET/Facing 0,5l PET     | 83/5  |
| Beladung 0,33l Dose/Facing 0,33l Dose | 156/6   |
| Belastbarkeit Ablageflächen           | 45 kg   |
| Maximale Gesamtbeladung               | 135 kg  |
| Griff                                 | Kunststoffgriff schwarz                           |
| Art des Schlosses                     | mechanisch  |
| Türe selbstschließend                 | Ja  |
| Türanschlag                           | rechts wechselbar                                 |
| Brutto-/Nettogewicht                  | 48,2/45,6 kg                                      |
| EAN-Nr.                               | 9005382293171                                     |

<sup>1</sup> Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

<sup>2</sup> Gemessen nach EN 16902:2016.

<sup>3</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.