

# DOMETIC HC 502D

## MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK, TÜRANSCHLAG RECHTS, 35 L

Die perfekte Lösung für Krankenhäuser und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente gemäß DIN 58345 bei einer Temperatur zwischen +2 °C und +8 °C kühlen müssen. Integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperaturen und Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt.

**KÜHLEN VON MEDIKAMENTEN**  
GEEIGNET FÜR MEDIKAMENTE

**TEMPERATURSTEUERUNG**  
DIGITALES THERMOMETER

**SICHERE AUFBEWAHRUNG**  
AKUSTISCHES WARNSIGNAL

## FEHLER KOMMEN NICHT IN FRAGE

Dank eines integrierten Lüfters bleibt die Temperatur des Dometic HC 502D zuverlässig konstant. Das macht ihn zur perfekten Lösung für Krankenhäuser und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente lagern. Der Inhalt wird auf eine Temperatur zwischen +2 °C und +8 °C gekühlt. Wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal. Der HC 502D ist mit einem Türschloss für eine sichere Aufbewahrung ausgestattet. Die Schubladen mit flexiblen Abteilungen bieten ein Volumen von bis zu 35 l.



- DIN-58345-zertifiziert
- Bewahrt wärmeempfindliche Medizin zwischen +2 °C und +8 °C auf
- Ein integrierter Thermometer zeigt die Kühlleistung im Inneren an. Integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperatur
- Wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal
- Kompressor-Kühltechnologie

### SPEZIFIKATIONEN

<b>ALLGEMEIN</b>	<b>SKU-Nummer</b> 9600049657 <b>Modell</b> HC502D <b>Modell auf Typenschild</b> HC502DFS <b>Lieferumfang</b> 1 fridge <b>Kühltechnologie</b> Kompressor
<b>ABMESSUNGEN</b>	<b>Abmessungen Produkttiefe</b> 494 mm <b>Abmessungen Produkthöhe</b> 592 mm <b>Abmessungen Produktbreite</b> 486 mm <b>Nettogewicht</b> 22 kg
<b>ELEKTRIK</b>	<b>Eingangsfrequenz</b> 50 Hz <b>Eingangsspannung (AC)</b> 230 V <b>Nennleistung (AC)</b> 70 W
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Hermetisch geschlossene Einrichtung</b> True <b>Kältemittel, Typ</b> R600a <b>GWP</b> 3 <b>Kältemittelmenge</b> 38 g <b>CO2-Äquivalent</b> 0 t <b>Geräuschemission (EN60704-1 &amp; 60704-2-14)</b> 45 dB(A)
<b>ZUSÄTZLICH</b>	<b>Farbe</b> White <b>Zertifikate</b> CB, CE <b>Scharniertyp</b> Türanschlag rechts <b>Innenbeleuchtung</b> Ja, LED <b>Thermostatregler</b> Elektronischer Thermostat
<b>LOGISTIK</b>	<b>Abmessungen Packstücktiefe</b> 556 mm <b>Abmessungen Packstückhöhe</b> 665 mm <b>Abmessungen Packstückbreite</b> 546 mm <b>Packstückgewicht</b> 24 kg <b>EAN-13</b> 5999024869654