

Modell: FKUv1612-20

Gastro-Kühlgerät mit Glastür, unterbaufähig

[Der Link zur Liebherr Universalkühlschrank FKUv 1612-20 bei Kälte-Berlin](#)

Gewerbe – Kühlschrank – unterbaufähig mit Glastür, automatischer Abtauung, Kompressor unten, steckerfertig;

Abmessungen:
(Außen)

geplant:

angeboten:

Breite:

600 mm

.....

Tiefe:

611 mm

.....

Höhe:

830 mm

.....

Ausführung:

Außen: Stahlblech weiß pulverbeschichtet; Tischplatte mit elektronischer Regelung; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm;

Innen: weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; 3 höhenverstellbare Tragroste ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 32mm; ein leistungsfähiges Axialgebläse sorgt für eine konstante Temperaturschichtung.

Isolierung: umweltschonender 55mm

Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile

Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Glastür mit Ug-Wert 1,1; Magnettürdichtung wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar; Tür-Selbstschließung

Außen/Innen: Stahlblech/Kunststoff einteilig

ja / nein

Regelung: elektronische Regelung (+1°C bis +15°C)

ja / nein

Anzeige: integriert in der Elektronik

ja / nein

Isolierung: 55 mm Cyclopentanschaum

ja / nein

Stellfüße: vorne höhenverstellbar, (Rollen-Nachrüstsatz optional)

ja / nein

Türdichtung: Magnettürdichtung wechselbar

ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinjektion in speziallackierten Rollbondverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; Tauwasser wird in der Tauwasserauffangschale im Kompressorraum aufgefangen und automatisch verdunstet.

Kältesystem: Kältekreislauf Kältemittel R 600a

ja / nein

Vollhermetischer Verdichter

ja / nein

großflächiger Rollbandverdampfer belüftet

ja / nein

Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;

ja / nein

Abmessungen:

geplant:

angeboten:

Inhalt: (netto/brutto)

130 / 141 Liter

.....

Gewicht: (netto/brutto)

41 / 43 kg

.....

Temperaturbereich:

+1°C bis +15°C

.....

Anschlußwert:

100 W; 220-240V/50Hz

.....

Energieverbrauch:

1,1 kWh/24h

.....

Kältemittel:

R 600a

.....

Klimaklasse:

ST (+16°C bis +38°C)

.....

Ausstattung:

3 Stk. Tragrost, verstellbar

.....

Fabrikat:

Liebherr

.....

Typ:

FKUv1612-20

.....

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....