

Modell: FKUv1660-20

Gastro-Kühlgerät mit Isoliertür, unterbaufähig, Edelstahl

[Der Link zur Liebherr Universalkühlschrank FKUv 1660-20 bei Kälte-Berlin](#)

Gewerbe – Kühlschrank – unterbaufähig mit Isoliertür, automatischer Abtauung, Kompressor unten, steckerfertig, Edelstahlausführung

Abmessungen:
(Außen)

Breite: 600 mm
Tiefe: 611 mm
Höhe: 830 mm

angeboten:

.....
.....
.....

Ausführung:

Außen: Edelstahlblech; Tischplatte mit elektronischer Regelung; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm;

Innen: weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; 3 höhenverstellbare Tragroste ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 32mm; ein leistungsfähiges Axialgebläse sorgt für eine konstante Temperaturschichtung.

Isolierung: umweltschonender 55mm Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Edelstahlblech, 59mm Isolationsstärke; Magnettürdichtung wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar; Tür-Selbstschließung.

Außen/Innen:	Edelstahlblech/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	elektronische Regelung (+1°C bis +15°C)	ja / nein
Anzeige:	integriert in der Elektronik	ja / nein
Isolierung:	55 mm Cyclopentanschaum	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar, (Rollen-Nachrüstsatz optional)	ja / nein
Türdichtung:	Magnettürdichtung wechselbar	ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohrein-spritzung in speziallackierten Rollbondverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät tau-t automatisch ab; Tauwasser wird in der Tauwasserauffangschale im Kompressorraum aufgefangen und automatisch verdunstet.

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R 600a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter		ja / nein
	großflächiger Rollbandverdampfer belüftet		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;		ja / nein

Abmessungen:

Inhalt: (netto/brutto)	130 / 141 Liter
Gewicht: (netto/brutto)	35 / 37 kg
Temperaturbereich:	+1°C bis +15°C
Anschlußwert:	100 W; 220-240V/50Hz
Energieverbrauch:	0,8 kWh/24h
Kältemittel:	R 600a
Klimaklasse:	T (+16°C bis +43°C)
Ausstattung:	3 Stk. Tragrost, verstellbar
Fabrikat:	Liebherr
Typ:	FKUv1660-20

angeboten:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....