

Gastro-Kühlgerät mit Glastür, unterbaufähig, Edelstahl

[Der Link zur Liebherr Universalkühlschrank FKUv 1662-20 bei Kälte-Berlin](#)

Gewerbe – Kühlschrank – unterbaufähig mit Glastür, automatischer Abtauung, Kompressor unten, steckerfertig, Edelstahlausführung

Abmessungen: (Außen)

Breite:

Tiefe:

Höhe:

geplant:

600 mm

611 mm

830 mm

angeboten:

.....

.....

.....

Ausführung:

Außen: Edelstahlblech; Tischplatte mit elektronischer Regelung; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm;

Innen: weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; 3 höhenverstellbare Tragroste ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 32mm; ein leistungsfähiges Axialgebläse sorgt für eine konstante Temperaturschichtung.

Isolierung: umweltschonender 55mm

Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile

Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Glastür mit Ug-Wert 1,1; Magnettürdichtung wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar; Tür-Selbstschließung

Außen/Innen: Edelstahlblech/Kunststoff einteilig

Regelung: elektronische Regelung (+1°C bis +15°C)

Anzeige: integriert in der Elektronik

Isolierung: 55 mm Cyclopentanschaum

Stellfüße: vorne höhenverstellbar, (Rollen-Nachrüstsatz optional)

Türdichtung: Magnettürdichtung wechselbar

ja / nein

ja / nein

ja / nein

ja / nein

ja / nein

ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinjektion in speziallackierten Rollbondverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät tau automatisch ab; Tauwasser wird in der Tauwasserauffangschale im Kompressorraum aufgefangen und automatisch verdunstet.

Kältesystem: Kältekreislauf Kältemittel R 600a

Vollhermetischer Verdichter

großflächiger Rollbandverdampfer belüftet

Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;

ja / nein

ja / nein

ja / nein

ja / nein

Abmessungen:

Inhalt: (netto/brutto)

Gewicht: (netto/brutto)

Temperaturbereich:

Anschlußwert:

Energieverbrauch:

Kältemittel:

Klimaklasse:

Ausstattung:

Fabrikat:

Typ:

geplant:

130 / 141 Liter

42 / 44 kg

+1°C bis +15°C

100 W; 220-240V/50Hz

1,1 kWh/24h

R 600a

ST (+16°C bis +38°C)

3 Stk. Tragrost, verstellbar

Liebherr

FKUv1662-20

angeboten:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....