

S&C E&N I&A  
 O&E A&U a&A& A&I A&F  
 F&G&E J&A O&Y I&A  
 O&I J&E J&A E&A I A&E A&G  
 O&A&K E I J&A E&A I A&E A&G  
 T&A&K&E I O&I a&A c&E A&I j&A E&A  
 Q&C&I A&C&A E&A c&E A&I j&A E&A

Liebherr-Hausgeräte  
 Lienz GmbH

**Modell: FKvsl 5410-20**  
**Flaschen – Kühlschränke mit Umluftkühlung und Isoliertür**

Österreich: Salzburg, Linz

Gewerbe - Umluftkühlschrank mit Isoliertür, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kompressor unten, steckerfertig;

<u>Abmessungen:</u> (Außen)	<u>geplant:</u>	<u>angeboten:</u>
Breite:	750 mm	.....
Tiefe:	730 mm	.....
Höhe:	1640 mm	.....

**Ausführung:**

Außen: Stahlblech weißaluminium pulverbeschichtet; Kunststoff-Gerätedecke mit hochgezogenen Seitenwänden und hochgezogener Tür; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm; 2 Transportgriffe an der Schrankrückseite oben;

Innen: in die Gerätedecke integriertes, stufenlos verstellbares Thermostat und integrierter Türkontaktschalter für den Innenraumventilator; weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff Innenbehälter, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; ein leistungsfähiges Axialgebläse sorgt für eine konstante Temperaturschichtung;

5 höhenverstellbare Tragroste mit Anschlag ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 32mm;

Isolierung: umweltschonender 50 mm HFC-freier Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Stahlblech weißaluminium pulverbeschichtet, 40mm Isolationsstärke; Magnettürdichtung wechselbar; Selbstschließmechanismus; Türanschlag wechselbar; integriertes Digitalthermometer (netzunabhängig)

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	Thermostatregelung stufenlos (+0°C bis +15°C)	ja / nein
Anzeige:	digitale Temperaturanzeige (netzunabhängig)	ja / nein
Umluftgebläse:	permanentlaufendes Axialgebläse über Türkontaktschalter	ja / nein
Isolierung:	50 mm Cyclopentanschaum	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar, (Rollen-Nachrüstsatz optional)	ja / nein
Isoliertür:	Stahlblech pulverbeschichtet, 40mm Isolationsstärke	ja / nein
Türdichtung:	wechselbare Magnettürdichtung	ja / nein

**Kältesystem:**

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in speziallackierten belüfteten Rollbondverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über die Eigenwärme des Kompressors;

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R600a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter		ja / nein
	großflächiger Rollbandverdampfer belüftet		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;		ja / nein
	automatische Tauwasserverdunstung;		ja / nein

<u>Abmessungen:</u>	<u>geplant:</u>	<u>angeboten:</u>
Inhalt: (netto/brutto)	520 / 544 Liter	.....
Gewicht: (netto/brutto)	72 / 78 kg	.....
Temperaturbereich:	+0°C bis +15°C	.....
Anschlußwert:	210 W; 220-240V/50Hz	.....
Energieverbrauch:	1,1 kWh/24h	.....
Kältemittel:	R 600a	.....
Klimaklasse:	SN-T (+10°C bis +43°C)	.....
Ausstattung:	5 Stk. Tragroste verstellbar 1Stk. Bodenrost	.....
Fabrikat:	Liebherr	.....
Typ:	FKvsl 5410 – 20	.....

**Menge:..... Einzelpreis:..... Gesamtpreis:.....**