

Flaschen – Kühlschrank mit Umluftkühlung und Glastür

@Šāà@||ÁM,ā\!•ā>@&@ā\Á ç|Á|FGĒĀ^āsē|ēÖ\|jā

Modell: FKvsl 5412-20

Gewerbe - Umluftkühlschrank mit Glastür, automatischer Abtaung und Tauwasserverdunstung, Kompressor unten, steckerfertig;

Sē|ēÖ\|jā
 Œ AUē|āē^!Á F
 FGĒĀ^āsē|ēÖ\|jā
 Œ) KĒJĀĒĀĒĀ|ĀĒĀĒĀ
 ŒĀKĒJĀĒĀĒĀ|ĀĒĀĒĀ
 ^T āāā - O \ēē|ēĀ^|jā Ē^
 Qē!)^āēējēē, Eēē|ēĀ^|jā Ē{

Abmessungen:

geplant:

angeboten:

(Außen)

Breite:	750 mm
Tiefe:	730 mm
Höhe:	1640 mm

Ausführung:

Außen: Stahlblech weißaluminium pulverbeschichtet; Kunststoff-Gerätedecke mit hochgezogenen Seitenwänden und hochgezogener Glastür; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm; 2 Transportgriffe an der Schrankrückseite oben;

Innen: in die Gerätedecke integriertes, stufenlos verstellbares Thermostat und integrierter Türkontaktschalter für den Innenraumventilator; weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff Innenbehälter, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; ein leistungsfähiges Axialgebläse sorgt für eine konstante Temperaturschichtung;

5 höhenverstellbare Tragoste mit Anschlag ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 32mm;

Isolierung: umweltschonender 50 mm HFC-freier Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Glastür: Tür mit 2-fach Isolierglas u-Wert 1,2 (k-Wert 1,1); Farbe und Material des Türrahmens sind identisch mit dem Gehäuse; Magnettürdichtung wechselbar; Selbstschließmechanismus; Türanschlag wechselbar; integriertes Digitalthermometer (netzunabhängig);

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	Thermostatregelung stufenlos (+0°C bis +15°C)	ja / nein
Anzeige:	digitale Temperaturanzeige (netzunabhängig)	ja / nein
Umluftgebläse:	permanentlaufendes Axialgebläse über Türkontaktschalter	ja / nein
Isolierung:	50 mm Cyclopentanschaum	ja / nein
Beleuchtung:	abschaltbare Innenbeleuchtung (15W Leuchtstofflampe)	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar, (Rollen-Nachrüstsatz optional)	ja / nein
Glastür:	2 fach Isolierglas u-Wert 1,2 (k-Wert 1,1)	ja / nein
Türdichtung:	wechselbare Magnettürdichtung	ja / nein
Türrahmen:	Farbe und Material ident zum Gehäuse	ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in speziallackierten belüfteten Rollbandverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über die Eigenwärme des Kompressors;

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R600a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter		ja / nein
	großflächiger Rollbandverdampfer belüftet		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;		ja / nein
	automatische Tauwasserverdunstung;		ja / nein

Abmessungen:

geplant:

angeboten:

Inhalt: (netto/brutto)	520 / 544 Liter
Gewicht: (netto/brutto)	92 / 97 kg
Temperaturbereich:	+0°C bis +15°C
Anschlußwert:	210 W; 220-240V/50Hz
Energieverbrauch:	2,0 kWh/24h
Kältemittel:	R 600a
Klimaklasse:	SN-ST (+10°C bis +38°C)
Ausstattung:	5 Stk. Tragoste verstellbar
	1Stk. Bodenrost
Fabrikat:	Liebherr
Typ:	FKvsl 5412 – 20

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....