Getränke – Kühltruhe mit Isolierklappdeckel

Modell: FT 1401-20

Getränke - Kühltruhe mit Isolierklappdeckel, Kompressor unten, steckerfertig;

<u>:</u>	geplant:	angeboten:
	605 mm 545 mm 890 mm	
Kronkorkenfänger stucco desiniert und far reltschonender 60mm H	rblos beschichtet; FC-freier Cyclopentanschaum;	abile Lenkrollen;
n: Stahlblech pulverbeschichtet/Alublech farblos beschichtet Thermostatregelung stufenlos (+2°C bis +12°C) 60 mm Cyclopentanschaum ss: serienmäßig Lenkrollen		ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein
Kältesystem mit Kapillarr	ohreinspritzung; Smart Freeze Verdam	ofer;
system: Kältekreislauf Kältemittel R600a Vollhermetischer Verdichter großflächiger Smart Freeze Verdampfer Aussenhautverflüssiger verschmutzungssicher;		ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein
<u>:</u>	geplant:	angeboten:
/brutto) eich:	130/138 Liter 35/38kg +2°C bis +12°C 120W; 220-230V/50Hz 0,5 kWh/24h R600a SN - ST (+10°C bis +38°C) Liebherr FT 1401-20	
	Kronkorkenfänger a stucco desiniert und far veltschonender 60mm H numter Deckel mit Einfas Stahlblech pulverbesch Thermostatregelung str 60 mm Cyclopentansch serienmäßig Lenkrollen Kältesystem mit Kapillarr Kältekreislauf Kältemitt Vollhermetischer Verdie großflächiger Smart Fre	605 mm 545 mm 890 mm sech weiß pulverbeschichtet; stufenloser Thermostatregelung; statkronkorkenfänger in stucco desiniert und farblos beschichtet; veltschonender 60mm HFC-freier Cyclopentanschaum; iumter Deckel mit Einfassrahmen und Schloss; Stahlblech pulverbeschichtet/Alublech farblos beschichtet Thermostatregelung stufenlos (+2°C bis +12°C) 60 mm Cyclopentanschaum serienmäßig Lenkrollen Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung; Smart Freeze Verdamp Kältekreislauf Kältemittel R600a Vollhermetischer Verdichter großflächiger Smart Freeze Verdampfer Aussenhautverflüssiger verschmutzungssicher; geplant: utto) 130/138 Liter /brutto) 35/38kg eich: +2°C bis +12°C 120W; 220-230V/50Hz 0,5 kWh/24h R600a SN - ST (+10°C bis +38°C) Liebherr

Menge:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
--------	--------------	--------------