

# Gastronorm Gefrierschrank mit Umluft und Isoliertür

S&C E&I J&A  
O& U& a& A& F  
FGGE J& A& J&  
O& J& E& J& A& I& F& A& E& G&  
O& E& J& A& E& I& F& E& A& E& G&  
T& a& k& e& J& O& \& e& J& e& A& J& J& E& A&  
Q& e& J& A& d& , E& e& J& e& A& J& J& E& A&

ÖNIS&A\A\I&Sa@H&ÖP&Ö^A&I\*^I&e&U&I[-&ä^A&Ö&Ü&ç&A&I&G&E&E&A&A&S&e&J&e&E&I&J&ä

Gewerbe - Umluftgefrierschrank ProfiLine mit Isoliertür, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kompressor oben, steckerfertig;

<b>Abmessungen:</b> <b>(Außen)</b>	<b>geplant:</b>	<b>angeboten:</b>
Breite:	700 mm	.....
Tiefe:	830 mm	.....
Höhe (Stellfüße eingedreht):	2150 mm	.....

**Ausführung:**

Außen: Stahlblech 0,7 mm weiß pulverbeschichtet; Edelstahl Stellfüße, im Bereich von 150 bis 180 mm höhenverstellbar, Gewinde verdeckt

Innen: CrNi-Stahl 1.4301 – 0,5 mm blank; tiefgezogene Bodenwanne mit Reinigungsablauf, gerundete Kanten, keine kältetechnischen Einbauten im Innenraum; Auflagerippen in die Seitenwände integriert

Isolierung: PU-Hartschaum 83 mm stark, in einem Stück geschäumt, Treibmittel C-Pentan

Tür: Stahlblech weiß pulverbeschichtet, 60 mm Isolationsstärke; Türanschlag wechselbar; Öffnungswinkel 180°, unter 45° selbsttätig schließend, Magnetdichtrahmen lebensmittelecht und säurebeständig, ohne Werkzeug wechselbar

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/CrNi-Stahl 1.4301	ja / nein
Regelung:	elektronische Thermostatregelung (-10°C bis -35°C) mit potentialfreiem Alarmkontakt	ja / nein
Rückwand:	Stahlblech pulverbeschichtet 0,5mm	ja / nein
Umluftgebläse:	Doppelgebläse, No-Frost-System	ja / nein
Isolierung:	PU-Hartschaum 83 mm stark	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	höhenverstellbar (Rollen-Nachrüstsatz optional)	ja / nein
Isoliertür:	Stahlblech pulverbeschichtet, 60 mm Isolationsstärke	ja / nein
Türr.heizung:	energiesparende, wartungsfreie Heißgasheizung	ja / nein
Türdichtung:	wechselbarer Magnetdichtrahmen	ja / nein

**Kältesystem:**

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in spezialbeschichteten Lamellenverdampfer, sowie mit Drahtrohrverflüssiger mit vorgesetztem Filter; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über eine Tauwasserschale mit Heißgasverdunstung;

Kältesystem:	Kältemittel R290	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter	ja / nein
	Spezialbeschichteter Lamellenverdampfer	ja / nein
	Drahtrohrverflüssiger, verschmutzungssicher;	ja / nein
	Automatische Tauwasserverdunstung	ja / nein
	Heißgasabtauung	ja / nein

<b>Abmessungen:</b>	<b>geplant:</b>	<b>angeboten:</b>
Inhalt: (brutto)	601 Liter	.....
Gewicht: (netto/brutto)	134 / 156 kg	.....
Temperaturbereich:	-10°C bis -35°C	.....
Anschlusswert:	600 W; 220-240V/50Hz	.....
Energieverbrauch:	4,5 kWh/24h	.....
Kältemittel:	R290	.....
Klimaklasse:	T (+16°C bis +43°C) 5L1	.....
Ausstattung:	4 Auflageroste Schloss mit 2 Schlüsseln	.....
Fabrikat:	Liebherr	.....
Typ:	GGPv 6520-40	.....

**Menge:..... Einzelpreis:..... Gesamtpreis:.....**