

Modell: GKv 5730

Gastronorm-Kühlgerät mit Umluftkühlung und Isoliertür

[Der Link zur Liebherr Gastronormkühlschrank Gkv 5730-20 bei K«lte-Berlin](#)

Gewerbe- Umluftkühlschrank mit Isoliertür, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kompressor unten, steckerfertig;

Abmessungen:
(Außen)

Breite: 750 mm
Tiefe: 750 mm
Höhe: 1864 mm

angeboten:

.....
.....
.....

Ausführung:

Außen: Stahlblech weiß pulverbeschichtet; Tischplatte mit elektronischer Regelung incl. Anzeige; höhenverstellbare stabile Stellfüße 150-180mm; 2 Transportgriffe an der Schrankrückseite oben;
Innen: weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; ein leistungsfähiges Axialgebläse sorgt für eine konstante Temperaturschichtung;

6 höhenverstellbare Tragroste mit Anschlag ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes; Entlüftungsventil für raschen Druckausgleich; Wasserablauf im Boden für die problemlose Reinigung;
Isolierung: umweltschonender 50mm HFC - freien Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Tür geschäumt mit 50mm HFC - freien Cyclopentanschaum, Magnettürdichtung wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar; Tür selbstschließend incl. „0“ Stellung bei 90°

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	elektronische Regelung von -2°C bis +15°C	ja / nein
Anzeige:	integriert in der Elektronik	ja / nein
Umluftgebläse:	Axialgebläse schaltbar permanent oder mit Kompressor	ja / nein
Isolierung:	50 mm Cyclopentanschaum	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	vorne und hinten höhenverstellbar, (Rollen-Nachrüstsatz optional)	ja / nein
Türdichtung:	Magnettürdichtung wechselbar	ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinjektion in spezial lackierten belüfteten Rollbandverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger (Drahtrohr); das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über die Eigenwärme des Kompressors;

Kältesystem:	Kältekreislauf ; Kältemittel R600a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter	ja / nein
	großflächiger Rollbandverdampfer belüftet	ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;	ja / nein
	automatische Tauwasserverdunstung;	ja / nein

Abmessungen:

Inhalt: (netto/brutto)	569 / 583 Liter
Gewicht: (netto/brutto)	83 / 88kg
Temperaturbereich:	-2°C bis +15°C
Anschlußwert:	220W; 220-240V/50Hz
Energieverbrauch:	1,3 kWh/24h
Kältemittel:	R600a
Klimaklasse:	SN-T (+10°C bis +43°C)
Ausstattung:	6 Stk. Tragroste verstellbar 1Stk. Bodenrost
Fabrikat:	Liebherr
Typ:	GKv 5730

angeboten:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Der Rostabstand im Gerät beträgt 100 mm, lediglich in der Mitte befindet sich ein Feld mit einem Rostabstand von 173 mm.

Die maximale Rostanzahl beträgt 10 Stück

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....