

Modell: GKv 5760-20

Gastronorm-Kühlgerät mit Umluftkühlung und Isoliertür

[Der Link zur Liebherr Gastronormkühlschrank Gkv 5760-20 bei K^alte-Berlin](#)

Gewerbe- Umluftkühlschrank mit Isoliertür, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kompressor unten, steckerfertig;

Abmessungen:
(Außen)

Breite:
Tiefe:
Höhe:

geplant:

750 mm
750 mm
1864 mm

angeboten:

.....
.....
.....

Ausführung:

Außen: Edelstahlblech; Tischplatte mit elektronischer Regelung incl. Anzeige; höhenverstellbare stabile Stellfüße 150-180mm; 2 Transportgriffe an der Schrankrückseite oben;

Innen: weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; ein leistungsfähiges Axialgebläse sorgt für eine konstante Temperaturschichtung;

6 höhenverstellbare Tragroste mit Anschlag ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes; Entlüftungsventil für raschen Druckausgleich; Wasserablauf im Boden für die problemlose Reinigung;

Isolierung: umweltschonender 50mm HFC - freien Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Tür geschäumt mit 50mm HFC - freien Cyclopentanschaum, Magnettürdichtung wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar; Tür selbstschließend incl. „0“ Stellung bei 90°

Außen/Innen: Edelstahlblech/Kunststoff einteilig
Regelung: elektronische Regelung von +1°C bis +15°C
Anzeige: integriert in der Elektronik
Umluftgebläse: Axialgebläse schaltbar permanent oder mit Kompressor
Isolierung: 50 mm Cyclopentanschaum
Türschloss: serienmäßig
Stellfüße: vorne und hinten höhenverstellbar, (Rollen-Nachrüstsatz optional)
Türdichtung: Magnettürdichtung wechselbar

ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinjektion in spezial lackierten belüfteten Rollbondverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger (Drahtrohr); das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über die Eigenwärme des Kompressors;

Kältesystem: Kältekreislauf Kältemittel R600a
Vollhermetischer Verdichter
großflächiger Rollbandverdampfer belüftet
Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;
automatische Tauwasserverdunstung;

ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein

Abmessungen:

Inhalt: (netto/brutto)
Gewicht: (netto/brutto)
Temperaturbereich:
Anschlußwert:
Energieverbrauch:
Kältemittel:
Klimaklasse:
Ausstattung:

geplant:

569 / 583 Liter
117 / 137 kg
+1°C bis +15°C
220W; 220-240V/50Hz
1,2 kWh/24h
R600a
SN-T (+10°C bis +43°C)
6 Stk. Tragroste verstellbar
1Stk. Bodenrost
Liebherr
GKv 5760-20

angeboten:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Fabrikat:
Typ:

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....