

S&P  
A  
F  
C  
A  
C  
G  
A  
F  
A  
B  
A  
B

# Verkaufstruhe mit geschäumten Isolierdeckel

[Österreich: Wien, 1040, Favoriten, Liebherrstraße 14](#)

Verkaufstruhe mit geschäumten Isolierdeckel, Kompressor unten rechts, steckerfertig

<b>Abmessungen:</b>	<b>geplant:</b>	<b>angeboten:</b>
<b>(Außen)</b>		
Breite:	831 mm	.....
Tiefe:	666 mm	.....
Höhe:	907 mm	.....

**Ausführung:**

**Außen:** Stahlblechmantel weiß pulverbeschichtet; einteiliger Abdeckrahmen; Thermostat in der stoßfesten Abdeckung des Motorraumes

**Innen:** Innenbehälter Aluminium stuko-desiniert 0,35mm; Thermometer im Innenraum serienmäßig;

**Isolierung:** umweltschonender Cyclopentanschaum 60/80mm, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

**Deckel:** Isolierschiebedeckel 30mm; leicht zu bewegen durch Tefloneinlagen in den Dichtungsprofilen,

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet	ja / nein
Regelung:	Thermostatregelung stufenlos (-10°C bis -24°C)	ja / nein
Anzeige:	gradgenau im Innengehäuse	ja / nein
Isolierung:	Cyclopentanschaum	ja / nein
Rahmen:	einteiliger Kunststoffrahmen, Heißgasheizung	ja / nein
Deckel:	2 Isolierschiebedeckel 30mm	ja / nein
Schloss:	Steckschloss kann eingesetzt werden	ja / nein
Rollen:	Doppel-Lenkrollen	ja / nein

**Kältesystem:**

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung; der Verdampfer besteht aus einem Aluminiumrohr und wird um den Innenbehälter gewickelt und vollständig eingeschäumt; der Verflüssiger ist ein gewickeltes Stahlrohr das am Außenmantel innen fixiert und eingeschäumt wird;

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R 134a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter	gewickelter und eingeschäumter Verdampfer	ja / nein
	Außenhautverflüssiger, verschmutzungssicher;		ja / nein

<b>Abmessungen:</b>	<b>geplant:</b>	<b>angeboten:</b>
Inhalt: (netto/brutto)	209 / 239 Liter	.....
Gewicht: (netto/brutto)	41 / 49 kg	.....
Temperaturbereich:	-10°C bis -24°C	.....
Anschlusswert:	120 W; 220-240V/50Hz	.....
Energieverbrauch:	1,30 kWh/24h	.....
Kältemittel:	R 134a	.....
Klimaklasse:	SN (+10°C bis +32°C)	.....
Fabrikat:	Liebherr	.....
Typ:	GTE 2400-14	.....

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....