

Modell: GWTes 4577-20

Gewerbeweintemperierschrank mit dynamischer Kühlung und Glastür

[Der Link zum Liebherr Gewerbeweinschrank Vinidor GWTes 4577-20 bei K^alte-Berlin](#)

Gewerbeweintemperierschrank im SwingLine-Design, elektronischer Regelung, automatischer Abtaung und Tauwasserverdunstung, Kompressor unten, steckerfertig;

Abmessungen: (Außen)

Breite: 660 mm
Tiefe: 671 mm
Höhe: 1855 mm

geplant:

angeboten:

Ausführung:

Außen: Edelstahl; elektronische Temperaturregelung und digitale Anzeige im Zwischensteg/Isolationsplatte im Innenraum, höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm; 2 Transportgriffe an der Schrankrückseite oben;

Innen: anthrazit nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter; 2 Auszugsborde für 25 stehende Flaschen und 5 Holzauszugsborde ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes;

Isolierung: umweltschonender Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Isolierglastür (2-fach) getönt; stabiler Einfassrahmen mit Schloss; Magnettürdichtung ohne Werkzeug wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar;

Außen/Innen:	Edelstahl/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	elektronisch, 2 einstellbare Temperaturbereiche (+5°C bis +20°C)	ja / nein
Beleuchtung:	schalt- und dimmbare LED-Beleuchtung	ja / nein
Anzeige:	digital in der Isolationsplatte	ja / nein
Sonstiges:	Tür- und Temperaturalarm	ja / nein
Isolierung:	Cyclopentanschaum	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar	ja / nein
Türdichtung:	Magnettürdichtung ohne Werkzeug wechselbar	ja / nein

Kältesystem:

Zwei hermetische Kältesysteme mit Kapillarrohrein-spritzung in speziallackierte Rollbondverdampfer, sowie Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über die Eigenwärme des Kompressors;

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R600a	ja / nein
	2 vollhermetische Verdichter		ja / nein
	2 großflächige Rollbondverdampfer im Innenraum		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher		ja / nein
	automatische Tauwasserverdunstung;		ja / nein

Abmessungen:

Inhalt: (netto/brutto) 441 / 441 Liter
Gewicht: (netto/brutto) 117 / 124 kg
Temperaturbereich: +5°C bis +20°C (3 Zonen)
Anschlusswert: 235 W; 220-240V/50Hz
Energieverbrauch: 0,99 kWh/24h
Kältemittel: R 600a
Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)
Ausstattung: 5 Stk. Holzborde ausziehbar
2 Auszugsborde
Fabrikat: Liebherr
Typ: GWTes 4577-20

geplant:

angeboten:

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....