

Modell: GWTes 4677-20

Gewerbeweintemperierschrank mit dynamischer Kühlung und Glastür

[Der Link zum Liebherr Gewerbeweinschrank Vinidor GWTes 4677-21 bei K^alte-Berlin](#)

Gewerbeweintemperierschrank im SwingLine-Design, elektronischer Regelung, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kompressor unten, steckerfertig;

Abmessungen: (Außen)	geplant:	angeboten:
Breite:	660 mm	
Tiefe:	671 mm	
Höhe:	1855 mm	

Ausführung:

Außen: Edelstahl; elektronische Temperaturregelung und digitale Anzeige in den Zwischenstegen / Isolationsplatten im Innenraum, höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm; 2 Transportgriffe an der Schrankrückseite oben;

Innen: anthrazit nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter; 1 Bord für 6 stehende und dahinter liegende 24 Flaschen, 1 Auszugsbord für 25 stehende Flaschen und 5 Holzauszugsborde ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes;

Isolierung: umweltschonender Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Isolierglastür (2-fach) getönt; stabiler Einfassrahmen mit Schloss; Magnettürdichtung ohne Werkzeug wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar;

Außen/Innen:	Edelstahl/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	elektronisch, 3 einstellbare Temperaturbereiche (+5°C bis +20°C)	ja / nein
Beleuchtung:	schalt- und dimmbare LED-Beleuchtung	ja / nein
Anzeige:	digital in den Isolationsplatten	ja / nein
Sonstiges:	Tür- und Temperaturalarm	ja / nein
Isolierung:	Cyclopentanschaum	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig beige packt	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar	ja / nein
Türdichtung:	Magnettürdichtung ohne Werkzeug wechselbar	ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in speziallackierten Rollbondverdampfer (Fach 3) und zwei parallelen Lamellenverdampfern (Fach 1 + 2) über Magnetventil - Regelung, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über die Eigenwärme des Kompressors;

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R 600a	ja / nein
	vollhermetischer Verdichter		ja / nein
	zwei Lamellenverdampfer im Innenraum (Fach 1+2)		ja / nein
	großflächiger Rollbondverdampfer im Innenraum (Fach 3)		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher		ja / nein
	automatische Tauwasserverdunstung;		ja / nein

Abmessungen:	geplant:	angeboten:
Inhalt: (netto/brutto)	422 / 422 Liter	
Gewicht: (netto/brutto)	113 / 120 kg	
Temperaturbereich:	+5°C bis +20°C (3 Zonen)	
Anschlusswert:	181 W; 220-240V/50Hz	
Energieverbrauch:	0,9 kWh/24h	
Kältemittel:	R 600a	
Klimaklasse:	SN-ST (+10°C bis +38°C)	
Ausstattung:	10 Stk. Holzborde ausziehbar	
	13 Ablagemöglichkeiten	
Fabrikat:	Liebherr	
Typ:	GWTes 4677-20	

Menge:..... Einzelpreis:..... Gesamtpreis:.....