

Umluft-Gewerbekühlschrank (Energiesparmodell)

Modell: EURO K 500 RSG 5N

Äußerst sparsamer Gewerbekühlschrank mit Umluft, vollautomatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Maschine oben aufgebaut, steckerfertig.

Abmessungen:

Breite:	600 mm
Tiefe:	806 mm
Höhe:	2160 mm

@ | Ö | ä | ä | c | ä | @ | } | ä | \ | ä | k |

S | ê | c | ä | Ö | \ | ä |

Ö | ä | Ä | ü | ä | ä | \ | ä | f |

f | g | g | e | j | ä | \ | ä |

ø | } | k | e | j | ä | e | d | h | e | ä | | f | e | ä | e | ä | g |

ø | c | k | e | j | ä | e | d | h | e | ä | | f | e | ä | e | ä | f |

^ | t | ä | ä | ä | | f | o | \ | ä | c | ä | \ | ä | ä | ä | ^ |

Q | c | ! | ^ | ä | c | ä | k | ä | | , | ä | ä | c | ä | \ | ä | ä | ä | { |

Ausführung:

Außen:

Front allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Seiten Aluminium, Rückwand und Maschinenfach galvanisiertes Stahlblech, selbst schließende Tür mit integrierter Griffleiste, umschlagbar mit umlaufender, wechselbarer Magnetsichtung, abschließbar, 2-fach Halogenbeleuchtung, Tauwasserschale an der Rückwand. Edelstahl-Teleskopbeine für 135 bis 200 mm Bodenfreiheit.

Optional: Beine in anderen Längen, Rollen 125 mm oder sockelfähig.

Innen:

allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, abgerundete Bodenwanne, Seiten Aluminium; Luftkanal an der Rückwand sichert zugfreie gleichmäßige Luftverteilung,

Isolierung:

60 mm Cyclopentanschaum, direkt eingespritzt, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erreichen.

Kältesystem:

hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohr-einspritzung und ventiliertem, kathodisch beschichteten Lamellenverdampfer sowie ventiliertem Lamellenkondensator. Kältemittel: R 290; Verdampfer außerhalb des Innenraums; Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung;

Sicherheitseinrichtung:

wechselbarer Kondensatorfilter, optisches Warnsignal für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel, Störungsanzeige mit Fehlercode für Temperatursensoren, Frei einstellbarer optischer Temperaturalarm, Einstellbarer akustischer Alarm für „Tür zu lange offen“; Potentialfreier Störmeldekontakt ; Notlaufprogramm zum Warenschutz, Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung (Verriegelung), Optische Anzeige für Abtauvorgang; 3 Jahre Vollgarantie; Optional: Daten-Logger für PC- gestützte Temperaturaufzeichnung;

Inneneinrichtung:

Trägerstativ für Drahtroste 400 x 600 mm, oder GN 1/1, mindestens 40 kg Tragkraft auf kipsicheren Edelstahl–Auflageschienen

technische Daten:

Inhalt: (brutto/netto Liter)	500 / 448
Temperaturbereich:	+2 bis +12°C
Temperatursteuerung:	elektronisch
Kälteleistung:	389 W bei -10°/+45°/+32°C
Anschlusswert:	308 W; 230V / 50Hz
Stromaufnahme:	1,5 A
Energieverb. nach DIN EN ISO 23953-2:	0,9 kWh/24h
Kältemittel:	R 290
Edelstahl:	1.4509
Geräuschpegel:	max.49 dBA
Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953-2:	5
Anz. Drahtroste mit Auflagen	5 Stück

Fabrikat:

GRAM

Gerät:

EURO K 500 RSG 5N