

Umluft-Gewerbekühlschrank mit Glastür

Modell: MIDI KG 425 LSG 4W

Gewerbekühlschrank mit Umluft , vollautomatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Maschine unten, steckerfertig.

Abmessungen:

Breite: 600 mm @/Ö!æ Äæ&@æ) ä^!ÄK

Tiefe: 731 mm Šê|c EÖ\!ä

Höhe: 2000 mm ÖÄ Ä-æ!æÄ^!Ä F

FGGEJÄÖ\!ä

Q } KÉI JÄÖDHEÄI ÄÉÄ ÉÄG

QæKÉI JÄÖDHEÄI ÄÉÄ ÉÄG

^T æ!Kæ | Ö \ æ |c Eä\!ä Eä^

Qc!) ^cÄQj KQ , , Éæ|c Eä\!ä B{

Ausführung:

Außen:

Front allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Glastür, Seiten weiß lackiert, Rückwand und Maschinenfach galvanisiertes Stahlblech, selbst schließende Tür, rechts angeschlagen, umschlagbar, mit integrierter Griffleiste, mit umlaufender, wechselbarer Magnetdichtung, abschließbar, Radsatz (feststellbar) im Schrankboden integriert.

Innen:

weiß lackiert tiefgezogene, abgerundete Edelstahl Bodenwanne, Luftkanal an der Rückwand sichert zugfreie gleichmäßige Luftverteilung, Beleuchtung mittels integrierter Leuchtstoffröhre.

Isolierung:

60 mm Cyclopentanschaum, direkt eingespritzt, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erreichen.

Kältesystem:

hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung und ventilertem, kathodisch beschichteten Lamellenverdampfer sowie ventilertem Lamellenkondensator.

Optional: ohne Kompressor für Zentralkühlung (verwendetes Kältemittel angeben).

Klimaklasse 4 (DIN EN ISO 23953); Kältemittel: R 290; Verdampfer außerhalb des Innenraums; Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung;

Sicherheitseinrichtung:

wechselbarer Kondensatorfilter; optisches Warnsignal für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel; Störungsanzeige mit Fehlercode für Temperatursensoren, Frei einstellbarer optischer Temperaturalarm, Einstellbarer akustischer Alarm für „Tür zu lange offen“; Potentialfreier Störmeldekontakt ; Notlaufprogramm zum Warenschutz, Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung (Verriegelung), Optische Anzeige für Abtauvorgang; Optional: Daten-Logger für PC- gestützte Temperaturlaufzeichnung;

3 Jahre Vollgarantie;

Inneneinrichtung:

Trägerstativ für weiß beschichtete Auflageroste 435 x 530 mm

technische Daten:

Inhalt: (brutto/netto Liter)	425 / 388
Temperaturbereich:	+2 bis +12°C
Temperatursteuerung	elektronisch
Kälteleistung:	389 W bei -10°/+45°/+32°C
Anschlusswert:	308 W; 230V / 50Hz
Stromaufnahme:	1,5 A
Kältemittel:	R 290
Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953:	4
Geräuschpegel:	max.49 dBA
Anz. der Auflageroste	4 Stück

Fabrikat:

GRAM

Gerät:

MIDI KG 425 LSG 4W