

## Umluft-Gewerbekühlschrank (Energiesparmodell)

Modell: MIDI M 425 CXG T 4S

Gewerbekühlschrank mit Umluft, vollautomatischer Abtauung und  
Tauwasserverdunstung, Maschine unten, steckerfertig.

Ö^|Sä \ Á { Ö:æ Á ÖÖÁ Á G ÁÖYÖÁVÁ ÜÄÄM | ~ -ÉS>@ &@æ \ ÄÍ ÉFGÖÁ^ ÁSê|c'ÉÖ^|jã

### Abmessungen:

Breite:	600 mm
Tiefe:	731 mm
Höhe:	2000 mm

### Ausführung:

#### Außen:

allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Rückwand und Maschinenfach galvanisiertes  
Stahlblech, selbst schließende Tür mit integrierter Griffleiste, umschlagbar mit  
umlaufender, wechselbarer Magnetdichtung, abschließbar, 2-fach Halogen Beleuchtung,  
Radsatz (feststellbar) im Schrankboden integriert

#### Innen:

allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, mit tiefgezogener, abgerundeter  
Bodenwanne, Luftkanal an der Rückwand sichert zugfreie gleichmäßige Luftverteilung,  
Isolierung: 60 mm Cyclopentanschaum, direkt eingespritzt, um eine stabile  
Sandwichkonstruktion zu erreichen.

### Kältesystem:

hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohr-einspritzung und ventiliertem, kathodisch  
beschichteten Lamellenverdampfer sowie ventiliertem Lamellenkondensator. Optional:  
ohne Kompressor für Zentralkühlung (verwendetes Kältemittel angeben).Klimaklasse 5  
(DIN EN ISO 23953) Kältemittel: geplant: R 290 Verdampfer außerhalb des Innenraums;  
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Trockenkühlfunktion für hohe und  
niedrige Luftfeuchte; Auftaufunktion für TK-Produkte

### **Sicherheitseinrichtung:**

wechselbarer Kondensatorfilter; optisches Warnsignal für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel; Störungsanzeige mit Fehlercode für Temperatursensoren, Frei einstellbarer optischer Temperaturalarm, Einstellbarer akustischer Alarm für „Tür zu lange offen“; Potentialfreier Störmeldekontakt ; Notlaufprogramm zum Warenschutz, Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung (Verriegelung), Optische Anzeige für Abtauvorgang; Optional: Daten-Logger für PC- gestützte Temperaturaufzeichnung;

### **3 Jahre Vollgarantie;**

### **Inneneinrichtung:**

Trägerstativ für Edelstahl Auflageroste 435 x 530 mm (GN 1/1- fähig)

### **technische Daten:**

Inhalt: (brutto/netto Liter)	425 / 388
Temperaturbereich:	-5 bis +12°C
Temperatursteuerung	elektronisch
Kälteleistung:	389 W bei -10°/+45°/+32°C
Anschlusswert:	275 W; 230V / 50Hz
Stromaufnahme:	1,1 A
Energieverb. nach DIN EN ISO 23953:	0,8 kWh/24h
Kältemittel:	R 290
Edelstahl:	1.4509
Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953:	5
Geräuschpegel:	max.49 dBA
Anz. der Edelstahl Auflageroste	4 Stück

### **Fabrikat:**

**GRAM**

### **Gerät:**

**MIDI M 425 CXG T 4S**