

Umluft-Gewerbekühlschrank mit Glastür

Modell: PLUS KG 600 RSG 4N

2/1 GN Gewerbekühlschrank mit Umluft, vollautomatischer Abtauung und
Tauwasserverdunstung, Maschine oben aufgebaut, steckerfertig.

[Der Link zum Gram PLUS KG 600 RSG 4N - Umluft-Kühlschrank mit Glastür bei Kälte-Berlin](#)

Abmessungen:

Breite:	695 mm
Tiefe:	876 mm
Höhe:	2010 mm

Ausführung:

Außen:

Front: allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Seiten in Aluminium, Rückwand und
Maschinenfach galvanisiertes Stahlblech, selbst schließende Glastür mit integrierter
Griffleiste, mit umlaufender, wechselbarer Magnetdichtung, abschließbar, 2-fach Halogen
Beleuchtung, Tauwasserschale an der Rückwand. Edelstahl-Teleskopbeine für 135 bis
200 mm Bodenfreiheit.

Optional: Beine in anderen Längen, Rollen 125 mm oder sockelfähig.

Innen:

Bodenwanne: allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Seiten in Aluminium, Luftkanal
an der Rückwand sichert zugfreie gleichmäßige Luftverteilung,

Isolierung:

60 mm Cyclopentanschaum, direkt eingespritzt, um eine stabile
Sandwichkonstruktion zu erreichen.

Kältesystem:

hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohr-einspritzung und ventiliertem, kathodisch
beschichtetem Lamellenverdampfer sowie ventiliertem Lamellenkondensator. Klimaklasse
4 (nach DIN EN ISO 23953); Kältemittel: R 290; Verdampfer außerhalb des Innenraums;
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Sicherheitseinrichtung:

wechselbarer Kondensatorfilter, optisches Warnsignal für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel; Störungsanzeige mit Fehlercode für Temperatursensoren, frei einstellbarer optischer Temperaturalarm, einstellbarer akustischer Alarm für „Tür zu lange offen“; Potentialfreier Störmeldekontakt; Notlaufprogramm zum Warenschutz, Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung (Verriegelung), Optische Anzeige für Abtauvorgang; Optional: Daten-Logger für PC- gestützte Temperaturaufzeichnung;

3 Jahre Vollgarantie;**Inneneinrichtung:**

Trägerstativ für Drahtroste GN 2/1, mindestens 40 kg Tragkraft auf kippsicheren Edelstahl-Auflageschienen

technische Daten:

Inhalt: (brutto/netto Liter)	600 / 506
Temperaturbereich:	+2 bis +12°C
Temperatursteuerung:	elektronisch
Kälteleistung:	389 W bei -10°/+45°/+32°C
Anschlußwert:	308 W; 230V / 50Hz
Stromaufnahme:	1,5 A
Kältemittel:	R 290
Edelstahl:	1.4509
Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953:	4
Geräuschpegel:	max.59 dBA
Anzahl Drahtroste mit Auflagen	4 Stück

Fabrikat:**GRAM****Gerät:****PLUS KG 600 RSG 4N**