



## Umluft-Gewerbekühlschrank (Energiesparmodell)

### Modell: SNOWFLAKE K 1305 RG L2 6N

2/1 GN Gewerbekühlschrank mit Umluft, vollautomatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Maschine oben aufgebaut, steckerfertig.

Abmessungen:	geplant
Breite:	1390 mm
Tiefe:	855 mm
Höhe:	2010 mm

#### Ausführung:

Außen: Edelstahl, Rückwand und Maschinenfach galvanisiertes Stahlblech, Türen mit integrierter Griffmulde, umschlagbar mit umlaufender, wechselbarer Magnetdichtung, abschließbar, Tauwasserverdunstungsschale an der Rückwand. Edelstahl-Teleskopbeine für 135 bis 200 mm Bodenfreiheit.

Innen: Edelstahl, Luftkanal an der Rückwand sichert zugfreie gleichmäßige Luftverteilung,

Isolierung: 60 mm Cyclopentanschaum, direkt eingespritzt, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erreichen.

#### Kältesystem:

hermetisches Kompaktkältesystem mit Kapillarrohreinspritzung und ventilertem, kathodisch beschichtetem Lamellenverdampfer sowie ventilertem Lamellenkondensator. Klimaklasse 4+ (nach DIN EN ISO 23953), Kältemittel: R 290, Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

#### Sicherheitseinrichtung:

Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung (Verriegelung), Optische Anzeige für Abtauvorgang, Optischer Temperaturalarm bei Abweichung über einen längeren Zeitraum;  
1 Jahr Vollgarantie. Optional: erweiterbar gegen Aufpreis.

#### Inneneinrichtung:

Trägerstativ für Drahtroste GN 2/1, mindestens 40 kg Tragkraft auf kippsicheren rostfreien Auflageschienen. Maximale Kapazität 7 Paar Auflagen je Türfach.

technische Daten	geplant:
Inhalt: (brutto/netto Liter)	1230 / 970
Temperaturbereich:	+2 bis +8°C
Temperatursteuerung:	elektronisch
Kälteleistung:	738 W bei -10°/+45°/+32°C
Anschlußwert:	488 W; 230V / 50Hz
Kältemittel:	R 290
Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953:	5
Anzahl Drahtroste mit Auflagen	6 Stück

Fabrikat:	SNOWFLAKE
Gerät:	K 1305 RG L2 6N

