

Umluft-Gewerbekühlschrank (Energiesparmodell)

Modell: MIDI F 425 LSG 4N

Gewerbekühlschrank mit Umluft, vollautomatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Maschine unten, steckerfertig.

Abmessungen:

Breite:	600 mm
Tiefe:	731 mm
Höhe:	2000 mm

[Österreich | Deutschland | Schweiz | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Großbritannien | Irland | Belgien | Niederlande | Dänemark | Schweden | Norwegen | Finnland | Polen | Tschechien | Slowakei | Ungarn | Österreich | Schweiz | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Großbritannien | Irland | Belgien | Niederlande | Dänemark | Schweden | Norwegen | Finnland | Polen | Tschechien | Slowakei | Ungarn](#)

Ausführung:

Außen:

weiß lackiertes Stahlblech, Rückwand und Maschinenfach galvanisiertes Stahlblech, selbst schließende Tür rechts angeschlagen mit integrierter Griffleiste, Türanschlag wechselbar, mit umlaufender, gesteckter Magnetsichtung, abschließbar, 2-fach Halogenbeleuchtung, Radsatz (feststellbar) im Schrankboden integriert

Innen:

Seitenwände Aluminium, mit tiefgezogener, abgerundeter Edelstahl Bodenwanne, Luftkanal an der Rückwand sichert zugfreie gleichmäßige Luftverteilung,

Isolierung:

60 mm Cyclopentanschaum, direkt eingespritzt, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erreichen.

Kältesystem:

hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinjektion und ventiliertem, kathodisch beschichteten Lamellenverdampfer sowie ventiliertem Lamellenkondensator.

Optional: ohne Kompressor für Zentralkühlung (verwendetes Kältemittel angeben). Klimaklasse 5 (DIN EN ISO 23953); Kältemittel: R 290 Verdampfer außerhalb des Innenraums; Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung;

Sicherheitseinrichtung:

wechselbarer Kondensatorfilter; optisches Warnsignal für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel; Störungsanzeige mit Fehlercode für Temperatursensoren, Frei einstellbarer optischer Temperaturalarm, Einstellbarer akustischer Alarm für „Tür zu lange offen“; Potentialfreier Störmeldekontakt ; Notlaufprogramm zum Warenschutz, Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung (Verriegelung), Optische Anzeige für Abtauvorgang; Optional: Daten-Logger für PC- gestützte Temperaturaufzeichnung;

3 Jahre Vollgarantie;**Inneneinrichtung:**

Edelstahl Trägerstativ für grau beschichtete Auflageroste (435 x 530 mm), GN 1/1 fähig

technische Daten:

Inhalt: (brutto/netto Liter)	425 / 388
Temperaturbereich:	-25 bis -5°C
Temperatursteuerung:	elektronisch
Kälteleistung:	374 W bei -25°/+45°/+32°C
Anschlusswert:	331 W; 230V / 50Hz
Stromaufnahme:	1,5 A
Energieverb. nach DIN EN ISO 23953:	3,2 kWh/24h
Kältemittel:	R 290
Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953:	5
Geräuschpegel:	max.49 dBA
Anz. der Auflageroste	4 Stück

Fabrikat:**GRAM****Gerät:****MIDI F 425 LSG 4N**