Ihr Gram Fachhª ndler :

Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank (Energiesparmodell)

Modell: PLUS F 600 RSG 4N
2/1 GN Gewerbekühlschrank mit Umluft, vollautomatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Maschine oben aufgebaut, steckerfertig.

Abmessungen:	geplant
Breite:	695 mm
Tiefe:	875 mm
Höhe:	2010 mm

Ausführung:
Außen: Front: allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Seiten in Aluminium, Rückwand und Maschinenfach galvanisiertes Stahlblech, selbst schließende Tür mit integrierter Griffleiste, umschlagbar mit umlaufender, wechselbarer Magnetdichtung, abschließbar, 2-fach Halogen Beleuchtung, Tauwasserschale an der Rückwand. Edelstahl-Teleskopbeine für 135 bis 200 mm Bodenfreiheit. Optional: Beine in anderen Längen, Rollen 125 mm oder sockelfähig.

Innen: Bodenwanne: allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Seiten in Aluminium, Luftkanal an der Rückwand sichert zugfreie gleichmäßige Luftverteilung,

Isolierung: 60 mm Cyclopentanschaum, direkt eingespritzt, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erreichen.

Kältesystem:
hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohr-einspritzung und ventiliertem, kathodisch beschichtetem Lamellenverdampfer sowie ventiliertem Lamellenkondensator. Klimaklasse 5 (nach DIN EN ISO 23953); Kältemittel: R 290; Verdampfer außerhalb des Innenraums; Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung;

Sicherheitseinrichtung:
wechselbarer Kondensatorfilter, optisches Warnsignal für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel, Störungsanzeige mit Fehlercode für Temperatursensoren, frei einstellbarer optischer Temperaturalarm, Einstellbarer akustischer Alarm für „Tür zu lange offen“; Potentialfreier Störmeldekontakt ; Notlaufprogramm zum Warenschutz, Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung (Verriegelung),optische Anzeige für Abtauvorgang; 3 Jahre Vollgarantie. Optional: Daten-Logger für PC- gestützte Temperaturaufzeichnung

Inneneinrichtung:
Trägerstativ für Edelstahl Drahtroste GN 2/1, mindestens 40 kg Tragkraft auf kippsicheren Edelstahl – Auflageschienen

technische Daten:	geplant:
Inhalt: (brutto/netto Liter)	600 / 506
Temperaturbereich:	-25 bis -5°C

Der Link zum Gram PLUS F 600 RSG 4N - Umluft-Tiefk¿hlschrank bei Kª lte-Berlin

Temperatursteuerung:	elektronisch
Kälteleistung:	512 W bei -25°/+45°/+32°C
Anschlusswert:	425 W; 230V / 50Hz
Stromaufnahme:	2,5 A
Energieverb. nach DIN EN ISO 23953:	3,4 kWh/24h
Kältemittel:	R 290
Edelstahl:	1.4509
Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953:	5
Geräuschpegel:	max.49 dBA
Anzahl Drahtroste mit Auflagen	4 Stück

Fabrikat:	GRAM
Gerät:	PLUS F 600 RSG 4N