

GEFRIERSCHRANK, EINTÜRIG ADVANCE F 70-4 L DR

Produktsreihe: Advance

Artikelnummer: 133701010



Der Advance F 70-4 L DR ist ein Gefrierschrank, eintürig mit einem Netto-Innenvolumen von 420 Litern. Die Außenabmessungen sind mm.

LANGLEBIGE MATERIALIEN

Die Innen- und Außenseiten sind aus Edelstahl gefertigt, dem besten Material für feuchte Räume. ADVANCE Schränke sind so konzipiert, dass sie den anspruchsvollen Bedingungen eines Grossküchenbetriebs standhalten.

MAXIMALER STAURAUM

Durch die von oben bis unten durchgehenden Einlegeböden kann der Innenraum effizient genutzt werden, um ein Maximum an Produkten zu lagern.

HYGIENE UND LEBENSMITTELSICHERHEIT

Dank der abgerundeten Ecken und fugenlosen Oberflächen wird die häufige Reinigung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe. Die praktischen Kippschutzböden verhindern das Verschütten von Lebensmitteln. Der Schrank hat einen abgerundeten Boden und verfügt über abnehmbare Dichtungen zum einfachen Abwischen.

MONOBLOCK-BAUWEISE

Das ADVANCE Kältesystem ist in Monoblockbauweise ausgeführt. Dies bringt zwei wichtige Vorteile mit sich. Da sich der Verdampfer oben auf dem Schrank befindet, kann wertvoller Platz im Schrankinneren für die Lagerung genutzt werden. Zudem ist er für eine einfachere Wartung und Reparatur abnehmbar.

EINHEITLICHES KÜCHENDESIGN

Das Äußere aller ADVANCE Schränke zeichnet sich durch ein einheitliches Design aus, das sich nahtlos in Ihr Hoshizaki-Küchenkonzept einfügt.

TEMPERATURSTABILITÄT

Das intelligente Luftverteilungssystem ermöglicht eine hohe Leistung und gewährleistet Temperaturstabilität trotz häufiger Türöffnungen und während des Abtauens.

SPEZIFIKATIONEN

Produktname	Gefrierschrank, eintürig
Temperaturbereich	-25/-12°C
Inhalt, brutto (Liter)	600
Nettonutzzinhalt (Liter)	420
Innenausstattung	Edelstahl
Maße B x T x H (mm)	654 x 830 x 2000
Gewicht, brutto (kg)	133
Kältemittel	R290
GWP	3
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	650
Energieverbrauch Ecodesign (kWh)	2171
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex EEI	61.31

Geräuschniveau – dB(A)	54
Isolierung (mm)	60 mm (Polyurethan)
Kälteleistung bei -25°C (Watt)	606
Klimaklasse	5
GN – Roste	2/1 GN Längs
Türtyp	Isolierte Tür
Füße / Rollen	H = 130/180 mm (L)
Außenausstattung	Edelstahl
Kältemittel (kg)	0.082
CO2 Äquivalent (kg)	0.246
Ausgestattet mit	Right hand hinged reversible door, automatic door closing, 4 grey shelves, LED lighting
Maximale Anzahl an Rosten	22, distance of 57 mm
Anzahl Roste	4