


BioUltra



Der BioUltra UL570 ist unser Ultratieftiefkühlgerät zur sicheren Aufbewahrung bei -86°C. Mit seiner leistungsstarken, zweistufigen Aggregateinheit und isolierten Innentüren sorgt der BioUltra für sichere

und temperaturstabile Aufbewahrung bei -86°C. Das Fassungsvermögen des BioUltra UL570 beträgt 384 x 2"/50 mm Boxen, 192 x 3"/75 mm Boxen oder 192 x 4"/100 mm Boxen.

Der BioUltra ist mit einem gängigen luftgekühlten Kondensator oder optional mit einem wasser- und luftgekühlten Hybridkondensator erhältlich*. Die Hybrid-Option vereint den Komfort einer minimalen Wärme- und Geräuschabgabe der Wasserkühlung mit der Sicherheit eines redundanten Kondensationssystems, falls es zu Unterbrechungen in der Prozesswasser-Versorgung kommt. Dies garantiert maximale Aufbewahrungssicherheit und Geräteverfügbarkeit.

- Leistungsstarke, zweistufige Aggregateinheit
- Vakuumisolierte Paneele
- Isolierte Innentüren
- Mehrlagiges Gummidichtsystem
- Multifunktionsrollen
- Servicefach
- Potentialfreier Kontakt
- Kalibrierbarer Zusatzfühler (E-Fühler)
- Akustischer und visueller Temperaturalarm
- Alarmaufzeichnung
- 2 Kabeldurchführungen (24,5 mm)
- Materialkombinationen:
L: Außen/Innen: weiß/weiß
C: Außen/Innen: Edelstahl/Edelstahl

* Prozesswasserversorgung erforderlich.

BioUltra Ultratieftiefkühlschrank

* Min./Max. Höhe

Modell	UL -60°C/-86°C	B x T x H (mm)	Volumen Liter
UL570	•	856 x 979 x 1986/1996*	570
Geräuschniveau	46,5 dB(A)	•	•
Energieverbrauch	10,5 kWh/24h	•	•

① Die BioLine Steuerung Gram MPC 4.6 bietet die Möglichkeit, verschiedene Parameter auf die individuellen Bedürfnisse anzupassen.

② Der BioUltra UL570 verfügt über 5 gelochte Edelstahlböden. Diese sorgen für eine flexible Nutzung des Innenraums.

③ Zwei voneinander unabhängige, isolierte Innentüren erleichtern den Zugriff auf das Produkt und gewährleisten eine hohe Flexibilität. Die Innentüren können zu Reinigungszwecken demontiert werden.

