

| Pos. | Stck. | Bezeichnung | EP in € | GP in € |
|------|-------|---|---------|---------|
| | 1 | <p>80N</p> <p>Aufsatz-Kühlvitrine (Panoramaverglasung) mit stiller Kühlung Kundenseitig geschlossen</p> <p>Innen- und Außenverkleidung komplett in Chromnickelstahl PUR-Isolierung Verdunsterwanne aus CNS kundenseitig abgeschrägt bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren Isolierglas-Seitenscheibe Kaltlichtbeleuchtung unterhalb der Vitrinendecke stille Kühlung Verdampfer unterhalb der Vitrinendecke</p> <p>Maschinenfach rechts oder links automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung zwei Zwischenfächer mit Glasablagen</p> <p><u>Technische Daten</u></p> <p>Außenmaße: 800 x 630 x 660 Kältemittel: R 134a Temperatur Vitrine bei 32 °C UT: +3 bis +8 °C Position Aggregat: rechts oder links Kälteleistung: 350 W Leistungsaufnahme: 340 W Spannung (V) 230</p> <p>24 Monate Arbeitszeit und Anfahrt durch K+T selbst, oder einen durch uns autorisierten, beauftragten Kältefachbetrieb. Materialgewährleistung nach Rückgabe des defekten Teils.</p> | | |

Preiszusammenstellung

80N

Angebotssumme netto:

+ 19 % MwSt.:

Angebotssumme brutto:
