

Tiefkühlisch Ready TKT2000 mit Aufkantung

Kühlisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet. Türen unter 90° selbstschließend, über 90° feststehend. Magnetdichtungen der Türen und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Tauwasserverdunstung erfolgt automatisch und energiesparend per Heißgas. Der Verdampfer ist beschichtet für eine längere Haltbarkeit. Die Arbeitsplatte hat eine Stärke von 50 mm. Der Innenraum ist für die Aufnahme von GN 1/1 Rosten (bei Türen) oder Schalen ausgelegt. Bei Geräten mit Türen ist das Türfach mit einem GN 1/1 Rost ausgestattet und es kann bis max. 6 Roste in einem Abstand von 70 mm aufnehmen, für die hierfür optional benötigten U-Schienen und Roste unterbreiten wir Ihnen gerne ein separates Angebot. Der Kühlisch steht auf höhenverstellbaren (125 mm bis 200 mm) CNS-Füßen.



Artikel-Nr.: 60311006
GTIN: 4059395093636



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- Boden mit Reinigungsablauf
- 50 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- Bei Modellen mit Aufkantung sind +100 mm auf die Höhe des Gerätes zu rechnen
- Modelle mit Türen mit Automatikverschluss
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türfächer für die Aufnahme von GN 1/1 Rosten oder Behälter geeignet
- Beschichteter Verdampfer
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm
- Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
- Auch in Ausführung für Zentral kühlung lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlisch
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	Ready TKT2000-19058161
Abmessungen außen:	
Breite	1342 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	2
Bestückung	GN 1/1
Arbeitsplatte	mit Aufkantung
Aussenmaterial	Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
Innenmaterial	CNS 18/10
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,667 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	112 kg
Serienzubehör	1 Rost je Tür 325 x 535 mm


Kühlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung
Wandstärke Isolierung
Kältemittel
Kältemittelmenge

Umluft
Ja
Automatisch
50 mm
R 290 (Propan)/GWP 3
87 g

Energiedaten

Nutzzinhalt Kühlung	143 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	2302 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	72
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	392190
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de