



## TS 800 G

### Reife und Trocknungsschrank

Artikel-Nr.: 110801

Preis: 6.499,00 EUR (Netto)

Preis: 7.733,81 EUR (inkl. MwSt.)

<b>Breite</b>	740mm
<b>Tiefe</b>	1010mm+50 mm für Griff
<b>Höhe</b>	2070mm
<b>Temperaturbereich von</b>	-5°C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+30°C
<b>und RF</b>	85%
<b>bei UT</b>	+43°C
<b>Bruttoinhalt</b>	800l
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	1182 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	CNS 3 seitig
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Automatische Abtaugung</b>	Ja
<b>Kältemittel</b>	R 134 a
<b>Kälteleistung</b>	506W
bei -10°C VT und Kond.Temp. +45°C	
<b>Serienzubehör</b>	4 Schienenpaare und 12 Fleischgehänge pro Fleischgehänge max Tragkraft ca. 6 kg, herausnehmbare CNS-Bodenwanne
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Türanschlag</b>	Rechts, wechselbar
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Klimaklasse</b>	T
<b>Bruttogewicht</b>	165 kg

### Langtext

Reife-/ Trocknungsschrank mit Microprozessorsteuerung. **Durch diese patentierte Steuerung wird mit extremer Genauigkeit die Temperatur und die interne Luftfeuchte zwischen 30 % und 95 % reguliert**, sie ist für HACCP-geeignet und besitzt eine RS 485 Schnittstelle. Das Bedienfeld verfügt über ein LCD-Display für die Informationen und Betriebsmeldungen sowie über ein LED-Display für die Temperaturanzeige, somit sind alle wichtigen Informationen visuell dargestellt. Das Gerät verfügt über 3 vom Hersteller vorgegebenen Betriebsphasen, kann jedoch mittels weiteren 6 freien Programmplätzen, auf die Bedürfnisse der Ware ( Luftfeuchte, Temperatur, Zeit und Luftaustausch ), vom Bediener programmiert werden. Zum Erreichen der Luftfeuchte kann das Gerät an eine bauseitige Wasserversorgung (Wasseranschluss 3/4" ) angeschlossen werden. Der Luftaustausch wird automatisch nach den eingegebenen Parametern gesteuert und kann max. 12m³/h betragen. Die Steuerung **überwacht zusätzlich** folgende Funktionen: **Temperatur im Innenraum:** Hier wird bei einem eventuellen Fühlerbruch der festgelegte Betriebszustand beibehalten, die Fehlermeldung erscheint in dem großen Display und wird nicht nur visuell sichtbar, sondern durch einen Summton hörbar, dadurch wird Fehlersuche minimiert und die Servicekosten reduziert. **Abtauvorgänge:** Die Abtaugung wird nur

dann eingeleitet wenn der Verdampfer auch vereist ist, spart zusätzlich Energiekosten. **Kondensatortemperatur:** Bei einer zu hohen Temperatur des Kondensators warnt das Gerät vor Überhitzung, schützt somit den Kompressor vor einem eventuellen Ausfall. Der Kondensator sollte sofort gereinigt werden. **Türüberwachung:** Bei einer Öffnung der Tür über 1 Minute ertönt ein Warnsignal. Weiterhin verfügt das Gerät über ein Monoblocksystem und einen verdampferfreien Innenraum. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende. Kondensator mit Fettfilter. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. 2 seitige vertikale LED Innenbeleuchtung. Türrahmen aus ALU mit Griff, Rechtsanschlag, auf Bestellung mit Linksanschlag lieferbar, Gesteckte, wechselbare Magnetdichtung. Luftleitbleche für eine verbesserte Luftzirkulation. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße von 150 mm bis 180 mm aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, **zur optimalen Reinigung** sind die Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. **Ein europäisches Markenprodukt.**

**L Schienen für BKU900 / BTKU900 / P900 / P900G**

Artikel-Nr.: 990333  
Preis: 36,00 EUR (Netto)  
Preis: 42,84 EUR (inkl. MwSt.)

Kälte-Berlin