



Sê|¢'ĒÓ^||ā|

Q @BAÔ@ā cāa) AÓ^|*

OŒ ÁÚ-æ|æ&\^|ÁiF

FGGEJÁÓ^||ā|

Ø[] KAĒI JĀĢEDÁ-EÁBĀ I ÁF€Á €ÁGF

^Tæā|KAĒ JĀĢEDÁ-EÁBĀ I ÆF€Á €ÁGF

^Tæā|KAĒ JĀĢEDÁ-EÆĀ I ÆF€Á €ÁGF

^Tæā|KAĒ JĀ KĀG I ÆÐ], Ēæ¢|¢'Ēa^||ā]ĒZ[{

KÜHLINSEL PARMA 2100

Kühlinsel Parma 2100 mit umlaufendem Plexiglasrand

Artikel-Nr.: 600210



Breite 2050 mm Tiefe 1050 mm 930 mm Höhe 0 °C Temperaturbereich von **Temperaturbereich bis** 2°C und RF 60 % 25 °C bei UT **Anschlusswert** 230 Volt **Anschlusswert** 512 Watt

Aussenmaterial Stahlblech weiß RAL 9003,

Maschinensockel schwarz

Innenmaterial Stahlblech weiß

Kühlung Umluft

Tauwasserverdunstung ja **Automatische Abtauung** ja

Kältemittel R 404a **Ausstellungsfläche** 1.50 m²

Energieverbrauch 36,00 kWh/24 Std

Bruttogewicht 308 Kg

Katalogtext

- Verkaufsfördernde Umluftkühlinsel
- Umlaufender Plexiglasrahmen
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Außen- und Innenmaterial Stahlblech weiß RAL 9003
- Maschinensockel schwarz
- Umluftkühlung
- Elektrische Abtauung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Wagenabweiser/ Rammschutz grau
- Bitte beachten Sie die Geräuschentwicklung in kleinen Räumen

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Schiebescheiben für Modell Parma, Monza, und Verona 2100 Schiebescheiben für Modell Parma, Monza und Verona 2100, nur werkseitiger Einbau möglich Artikel-Nr.: 680003



Sonstiges

