



EDELSTAHLWANDKÜHLREGAL PAROS PRO E 252

Edelstahlwandkühlregal Paros Pro 252 inkl. Nachrollo, Edelstahlseitenteile, Innenausführung CNS

Artikel-Nr.: 539253



Abbildung ähnlich

© KBS Kältetechnik

Breite	2560 mm
Tiefe	725 mm
Höhe	2020 mm
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
und RF	60 %
bei UT	25 °C
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	1392 Watt
Aussenmaterial	Edelstahl
Innenmaterial	Edelstahl/CNS
Kühlung	Umluft, /Luftschleier
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 507
Serienzubehör	4 höhen- u. neigungsverstellbare CNS- Böden ca. 8°, Nachrollo
LED Innenbeleuchtung	ja
Displaybeleuchtung	ja
Ausstellungsfläche	4,6 m ²
Energieverbrauch	24,10 kWh/24 Std
Bruttogewicht	360 Kg

Katalogtext

- Edelstahlseitenteile
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebautes Nachrollo
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 höhen- und bis 8° neigungsverstellbare CNS-Böden
- Innenrückwand und Auslageboden CNS
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 33 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 440 mm
- Ummantelte energiesparende

Heißgastauwasserverdunstung

- Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Fleischhaken für Paros Pro und Rodos Pro 252

Fleischhaken für Paros Pro und Rodos Pro 252, einreihig, über die gesamte Breite des Wandkühlregal
Artikel-Nr.: 809371

Warenstopper für Paros Pro und Rodos Pro 252

Warenstopper komplett für Wandkühlregal Par

Sonstiges

