



EDELSTAHLWANDKÜHLREGAL PAROS PRO E 192

Wandkühlregal Paros Pro 192 inkl. Nachtrollo, Edelstahlseitenteile, Innenausführung CNS

Artikel-Nr.: 539193



© KBS Kältetechnik

Breite	1940 mm
Tiefe	725 mm
Höhe	2020 mm
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
und RF	60 %
bei UT	25 °C
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	1206 Watt
Aussenmaterial	Edelstahl
Innenmaterial	Edelstahl/CNS
Kühlung	Umluft, /Luftschieber
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 134a
Serienzubehör	4 höhen- u. neigungsverstellbare CNS- Böden ca. 8°, Nachtrollo
LED Innenbeleuchtung	ja
Displaybeleuchtung	ja
Ausstellungsfläche	3,4 m ²
Energieverbrauch	22,70 kWh/24 Std
Bruttogewicht	310 Kg

Katalogtext

- Edelstahlseitenteile
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebautes Nachtrollo
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 höhen- und bis 8° neigungsverstellbare CNS-Böden
- Innenrückwand und Auslageböden CNS
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 33 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 440 mm
- Ummantelte energiesparende Heißgastauwasserverdunstung

- Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Beschichteter Verdampfer für Paros Pro und Rodos Pro 192

Beschichteter Verdampfer für Paros Pro und Rodos Pro 192, nur werkseitig möglich

Artikel-Nr.: 809382

Warenstopper für Paros Pro und Rodos Pro 192

Warenstopper komplett für Wandkühlregal Paros Pro

Sonstiges

