



Johannes-Kepler-Str. 14
 D-55129 Mainz
 Fon: +49 (0) 6131 / 95 89 01
 Fax: +49 (0) 6131 / 95 89 09
 eMail: kbs@kbs-oem.de
 Internet: <http://www.kbs-oem.de>

WANDKÜHLREGAL PAROS PRO 192 MIT SCHIEBETÜREN

Wandkühlregal Paros Pro 192, Front rot RAL 3020, Seitenteile schwarz, mit Schiebetüren

Artikel-Nr.: 550193



© KBS Kältetechnik

Breite	1940 mm
Tiefe	725 mm
Höhe	2020 mm
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
und RF	60 %
bei UT	25 °C
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	1206 Watt
Aussenmaterial	Seitenteil Kunststoff schwarz,, Display, Maschinenfach und Front rot RAL 3020
Innenmaterial	Stahlblech, weiß
Kühlung	Umluft, /Luftschleier
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 134a
Serienzubehör	4 höhen- u. neigungsverstellbare Böden ca. 8°
LED Innenbeleuchtung	ja
Displaybeleuchtung	ja
Ausstellungsfläche	3,4 m ²
Energieverbrauch	13,30 kWh/24 Std
Anzahl der Türen	2
Bruttogewicht	300 Kg

Katalogtext

- Energiespar-Wandkühlregal mit Glastüren
- Energieeinsparung von 21% bis max. 36%, je nach Gerätetyp, zu vergleichbaren Modell
- Seitenteile mit Isolierglas-Panoramaglasscheiben
- Isolierverglaste Glastüren, selbstschließend
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen

- 4 höhen- und bis 8° neigungsverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 33 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 440 mm
- Ummantelte energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Temperaturregistriergerät mit Software

Temperaturregistriergerät mit Software, nur bei werkseitigem Einbau

Artikel-Nr.: 809384

Rollensatz für Paros Pro 162, 192 und 252

Rollensatz für Paros Pro 162, 192 und 252, nur für werkseitigen Einbau, nicht

Sonstiges

