

KFS2NHC



Kühlschrank-EN60x80cm-CNS DIN 1.4301-Pastry&Bakery

Monoblock-struktur aus CNS nach DIN 1.4301.Schalttafel mit Elektronikarte mit Alarmsignalen HACCP,mit der Möglichkeit die relative Feuchtigkeit auf 75% oder 90%.Umluftkühlung mit Verdampfer außerhalb des Konservierungsraums.Automatisches Entfrostn mit Heißgas,automatisches Verdunsten des Kondenswassers.Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör(Industrie 4.0)



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Pastry & Bakery
Modellkennung des Lieferanten	KFS2NHC
Kategorie	Kühl-/Tiefkühlschränke
Typ	Umluft-Kühlschrank
Reihe	pastry & bakery - EN 60x80

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	-2/+8
Energieeffizienzkl.	C
Energieverbrauch, kWh/24h	2,2
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	803
Messmethodik Energieverbrauch	EN 22041
Energieeffizienzindex	49,9
Kältemittel/GWP	R290/3
Kältemittelfüllung, kg	0,115
LWA dB(A)	45
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauverfahren	Vollständig intelligente Abtauung, mit Weissgas, nur bei Bedarf
Kondenswasserverdunstung	automatische
Kälteleist. bei -10°C, Watt	530
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,25

Kühlschrank-EN60x80cm-CNS DIN 1.4301-Pastry&Bakery



Konstruktion

Struktur	Monoblock-struktur
Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innere Boden	diamantgeschliffenem Boden und Reinigungsöffnung
Mit Isolierstärke von, mm	75
Tür	1 Tür aus CNS nach DIN 1.4301
Standard Bandung	rechts / Umkehrbare Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°
Griff	die ganze Höhe der Tür
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Positionen/Abstand von, mm	40/30
Verdampfer	außerhalb des Konservierungsraums
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile über die aufklappbare vordere Schalttafel
Magnetischer Mikroschalter	Sicherheits-Magnetischer Mikroschalter auf der Bedienblende für den Stopp des internen Motorventilat
Füß	höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301
Füssen Höhe, mm	105 ÷ 155

Steue und Funktionen

Steuerung	Elektronische Steuerkarte
Konnektivität	mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0
Display	digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Funktionen/Programmen	Hyper Cold - Energy Saving - Ermöglicht die relative Feuchtigkeit auf 75% oder 90%

Standardausstattung

Schloss	Ja
Beleuchtung	Ja
Paar Führungs	20 Paar Führungsschienen aus CNS nach DIN 1.4301

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	89x106,5x213
Abmessungen (BxTxH), cm	82x100x204
Bruttogewicht (kg)	180
Nettogewicht (kg)	162

Kühlschrank-EN60x80cm-CNS DIN 1.4301-Pastry&Bakery