

Modell: LKPv 6520-10

Labor KÜHLSCHRANK mit Umluft und Isoliertür

[Der Link zur Liebherr Laborkühlschrank Mediline LKPv 6520-40 bei Kälte-Berlin](#)

Labor - Umluftkühlschrank ProfiLine mit Isoliertür, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kompressor oben, steckerfertig;

Abmessungen:	geplant:	angeboten:
(Außen)		
Breite:	700 mm	
Tiefe (ohne Griff):	830 mm	
Höhe (Stellfüße eingedreht):	2150 mm	

Ausführung:

Außen: Stahlblech 0,7 mm weiß pulverbeschichtet; Edelstahl Stellfüße, im Bereich von 150 bis 180 mm höhenverstellbar, Gewinde verdeckt;

Innen: CrNi-Stahl 1.4301 – 0,5 mm blank; tiefgezogene Bodenwanne mit Reinigungsablauf, gerundete Kanten, keine kältetechnischen Einbauten im Innenraum; Rastenleisten und Auflageschienen für Reinigungszwecke leicht demontierbar

Isolierung: PU-Hartschaum 83 mm stark, in einem Stück geschäumt, Treibmittel C-Pentan

Tür: Stahlblech pulverbeschichtet; geschäumt, Isolationsstärke ca. 60 mm; Öffnungswinkel 180°, unter 45° selbsttätig schließend, Magnetdichtrahmen lebensmittelecht und säurebeständig, ohne Werkzeug wechselbar

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/CrNi-Stahl	ja / nein
Regelung:	elektronische, menügeführte Thermostatregelung mit Klartextanzeige und HACCP (-2°C bis +15°C)	ja / nein
Rückwand:	Stahlblech pulverbeschichtet	ja / nein
Umluftgebläse:	Doppelgebläse, No-Frost-System	ja / nein
Isolierung:	PU-Hartschaum 83 mm stark	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	höhenverstellbar (Rollen-Nachrüstsatz optional)	ja / nein
Isoliertür:	Stahlblech pulverbeschichtet, 60 mm Isolationsstärke	ja / nein
Türdichtung:	wechselbarer Magnetdichtrahmen	ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinjektion in spezialbeschichteten Lamellenverdampfer, sowie mit Drahtrohrverflüssiger mit vorgesetztem Filter; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über eine Tauwasserschale mit Heißgasverdunstung;

Kältesystem:	Kältemittel R134a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter	ja / nein
	Spezialbeschichteter Lamellenverdampfer	ja / nein
	Drahtrohrverflüssiger, verschmutzungssicher;	ja / nein
	Automatische Tauwasserverdunstung	ja / nein
	Heißgasabtauung	ja / nein

Abmessungen:	geplant:	angeboten:
Inhalt: (brutto)	601 Liter	
Gewicht: (netto/brutto)	208 / 250 kg	
Temperaturbereich:	-2°C bis +15°C	
Anschlusswert:	250 W; 220-230V/50Hz	
Energieverbrauch:	1,25 kWh/24h	
Kältemittel:	R 134a	
Klimaklasse:	T (+18°C bis +43°C)	
Ausstattung:	4 Paar CrNi-Stahl-U-Schienen	
	4 Auflageroste	
	Schloss mit 2 Schlüsseln	
Fabrikat:	Liebherr	
Typ:	LKPv 6520-10	

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....