

Laborgerät mit explosionsgeschütztem Innenraum

[Der Link zur Liebherr Laborkühlschrank Mediline LKUexv 1610-20 bei K^alte-Berlin](#)

Labor - Umluftkühlschrank mit Isoliertür, automatischer Abtauung, explosionsgeschütztem Innenraum, Kompressor unten, steckerfertig;

Abmessungen: (Außen)	geplant:	angeboten:
Breite:	600 mm	
Tiefe:	600 mm	
Höhe:	820 mm	

Ausführung:

Außen: Stahlblech weiß pulverbeschichtet; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm; elektronische Regelung mit digitaler Temperaturanzeige.

Innen: weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; 3 höhenverstellbare Glasplatten ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 32mm; ein leistungsfähiges Axialgebläse sorgt für eine konstante Temperaturschichtung.

Innenraum explosionsgeschützt gemäß ATEX-Richtlinie; zur Lagerung von brennbaren bzw. explosiven Stoffen.

Isolierung: umweltschonender 55mm Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Stahlblech weiß pulverbeschichtet, 59mm Isolationsstärke; Magnettürdichtung wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar; Tür-Selbstschließung.

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	elektronische Temperaturregelung (+3,0°C bis +8,0°C)	ja / nein
Anzeige:	digitale Temperaturanzeige in 1/10°C-Schritten außen	ja / nein
Schnittstellen:	potentialfreier Wechslerkontakt für Alarmmeldung, RS485	ja / nein
Sicherheitsthermostat:	mechanisch, schaltet bei unterschreiten von +2°C ab	ja / nein
Alarmspeicherung:	min- /max- Temperaturen, Temperatur- und Netzalarne	ja / nein
Isolierung:	55 mm Cyclopentanschaum	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar	ja / nein
Isoliertür:	Stahlblech pulverbeschichtet, 59mm Isolationsstärke	ja / nein
Türdichtung:	wechselbare Magnettürdichtung	ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in speziallackierten Rollbondverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; Tauwasser wird in der Tauwasserauffangschale im Innenraum aufgefangen.

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R600a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter		ja / nein
	großflächiger Rollbandverdampfer belüftet		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;		ja / nein

Abmessungen:	geplant:	angeboten:
Inhalt: (netto/brutto)	130 / 141 Liter	
Gewicht: (netto/brutto)	40 / 42 kg	
Temperaturbereich:	+3,0°C bis +8,0°C	
Anschlußwert:	100 W; 220-240V/50Hz	
Energieverbrauch:	0,8 kWh/24h	
Kältemittel:	R 600a	
Klimaklasse:	SN-ST (+10°C bis +38°C)	
Ausstattung:	3 Stk. Glasplatten, verstellbar	
Fabrikat:	Liebherr	
Typ:	LKUexv1610-20	

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....