LE 27.02.09

Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.de

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Modell: LKv 3910-20

Laborgerät mit Umluft und Isoliertür

Der Link zur Liebherr Labork¿hlschrank Mediline Lkv 3910-20 bei Kª lte-Berlin

Labor - Umluftkühlschrank mit Isoliertür, automatischer Abtauung, Kompressor unten, steckerfertig;

Abmessungen:	**geplant:**	**angeboten:**
(Außen)		
Breite:	600 mm	.....
Tiefe:	605 mm	.....
Höhe:	1841 mm	.....

Ausführung:
Außen: Stahlblech weiß pulverbeschichtet; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm; elektronische Regelung mit digitaler Temperaturanzeige.
Innen: weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; 5 höhenverstellbare Tragroste ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 32mm; ein leistungsfähiges Axialgebläse sorgt für eine konstante Temperaturschichtung.
Isolierung: umweltschonender 58mm Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;
Tür: Stahlblech weiß pulverbeschichtet, 57mm Isolationsstärke; Magnettürdichtung wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar; Tür-Selbstschließung.

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	elektronische Temperaturregelung (+3,0°C bis +8,0°C)	ja / nein
Anzeige:	digitale Temperaturanzeige in 1/10°C-Schritten außen	ja / nein
Schnittstellen:	potentialfreier Wechslerkontakt für Alarmmeldung, RS485	ja / nein
Sicherheitsthermostat:	mechanisch, schaltet bei unterschreiten von +2°C ab	ja / nein
Alarmspeicherung:	min- /max- Temperaturen, Temperatur- und Netzalarme	ja / nein
Isolierung:	58 mm Cyclopentanschaum	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar	ja / nein
Isoliertür:	Stahlblech pulverbeschichtet, 57mm Isolationsstärke	ja / nein
Türdichtung:	wechselbare Magnettürdichtung	ja / nein

Kältesystem:
Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in speziallackierten Rollbondverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; Tauwasser wird in der Tauwasserauffangschale im Kompressorraum aufgefangen und automatisch verdunstet.

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R600a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter		ja / nein
	großflächiger Rollbandverdampfer belüftet		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;		ja / nein

Abmessungen:	**geplant:**	**angeboten:**
Inhalt: (netto/brutto)	344 / 360 Liter	.....
Gewicht: (netto/brutto)	63 / 68 kg	.....
Temperaturbereich:	+3,0°C bis +8,0°C	.....
Anschlußwert:	180 W; 220-240V/50Hz	.....
Energieverbrauch:	1,6 kWh/24h	.....
Kältemittel:	R 600a	.....
Klimaklasse:	SN-ST (+10°C bis +38°C)	.....
Ausstattung:	5 Stk. Tragroste, verstellbar	.....
Fabrikat:	Liebherr	.....
Typ:	LKv 3910–20	.....

Menge:..... **Einzelpreis:.....** **Gesamtpreis:.....**