


FRTvg 1511

Unterbaufähiges Kühlgerät mit
statischer Kühlung
Performance



Brutto- / Nettorauminhalt	127/93 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/648/852
Innenmaße in mm (B/T/H)	450/430/640
Energieeffizienzklasse	A ¹
Energieverbrauch in 365 Tagen	292 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	M1
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C ²
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schalleistung	45 dB(A)
Anschlusswert	2,0 A
Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Wärmeabgabe	235 kJ/h
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige	außen digital
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Arbeitsplatte	ja, abnehmbar
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Maximale Gesamtbeladung	180 kg
Griff	Aluminiumgriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	46/45,9 kg
EAN-Nr.	9005382268872

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2015/1094-IV.

² Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.