



Kühl- und Gefrierkombinationen

Brutto- / Nutzinhalt	Kühlteil
Brutto- / Nutzinhalt	Gefrierteil
Außenmaße in mm (B/T/H)	
Innenmaße in mm (B/T/H)	Kühlteil
Innenmaße in mm (B/T/H)	Gefrierteil
Energieverbrauch in 24 Stunden	
Allgemein	
Kühlsystem	Kühlteil / Gefrierteil
Abtauverfahren	Kühlteil / Gefrierteil
Temperaturbereich	Kühlteil / Gefrierteil
Gehäusematerial / Farbe	
Tür- / Deckelmaterial	
Material Innenbehälter	
Art der Steuerung	
Temperaturanzeige	
Störung: Warnsignal	
verstellbare Ablageflächen	
Material Ablageflächen	Kühlteil / Gefrierteil
Belastbarkeit Ablageflächen	Kühlteil / Gefrierteil
Griff	
Schloss	
Türe selbstschließend	
Türanschlag	
Isolierung	
Brutto- / Nettogewicht	
Klimaklasse	
Geräusch-Schallleistung	
Kältemittel	
Anschlusswert	
Frequenz / Spannung	
Zubehör	
Roste kunststoffbeschichtet	

GCv 4060

254 / 240 l
107 / 105 l
600 / 615 / 2000
440 / 435 / 1105
431 / 435 / 597
1,300 kWh
dynamisch / statisch
automatisch / manuell
+1°C bis +15°C / -14°C bis -28°C
Edelstahl / Edelstahl
Edelstahl
Kunststoff weiß
Elektronische Steuerung
außen digital
optisch und akustisch
3
Roste kunststoffbeschichtet / Glas
45 / 24
Edelstahlangengriff
vorhanden
Ja
rechts wechselbar
70 – 70 mm
89 / 83 kg
SN-T (5)
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200W
50 Hz / 220 – 240V~

7112313

GCv 4010

254 / 240 l
107 / 105 l
600 / 615 / 2000
440 / 435 / 1105
431 / 435 / 597
1,300 kWh
dynamisch / statisch
automatisch / manuell
+1°C bis +15°C / -14°C bis -28°C
Stahl / weiß
Stahl
Kunststoff weiß
Elektronische Steuerung
außen digital
optisch und akustisch
3
Roste kunststoffbeschichtet / Glas
45 / 24
Ergonomischer Stahngengriff
vorhanden
Ja
rechts wechselbar
70 – 70 mm
89 / 83 kg
SN-T (5)
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200W
50 Hz / 220 – 240V~

7112313