

Die Mehrwert- Kühlreihe 2017/18

cool compact

MAGNOS



Kühl-/Tiefkühlschränke
Kühltische
Abfallkühler
Getränke-Kühltheben
Schnellkühler
Saladette/Kühltische BR 95



8 unschlagbare Argumente, die für MAGNOS sprechen:

- innen und außen komplett aus Chromnickelstahl (1.4301)
- Made in Germany
- elektronischer frigos-Regler mit Top-Leistung als Standard
- Langzeitgarantie: 2 Jahre Vollgarantie + 1 Jahr Teilegarantie
- 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- erstklassige Verarbeitung
- flächendeckendes Service-Netz
- Kühlkorpusse aus einem Stück, hochdruckgeschäumt, dadurch optimale Isolation, somit umweltfreundlich und energiesparend

MAGNOS – die Mehrwert-Kühlreihe von Cool Compact



Alle Merkmale auf einen Blick



Cool Compact Kühlmöbel sind grundsätzlich innen und außen komplett aus Chromnickelstahl (1.4301) gefertigt

- auch Roste und Scharniere
→ verhindert Korrosion und erhöht die Lebensdauer
- alle Sichtseiten sind matt geschliffen
→ pflegeleicht und wertbeständig



Kühlkorporus aus einem Stück hochdruckgeschäumt

- hochdruckgeschäumte Isolierung
→ energiesparend
→ keine Kondenswasserbildung möglich



Schubladen mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl 1.4509

- anstatt einer Flügeltüre sind Schubladen 2 x 1/2 oder 3 x 1/3 verfügbar
- die Leichtgängigkeit und der Selbsteinlauf gewährleisten optimale Lauf- und Schließ Eigenschaften
- sehr stabile Schubladenführung: bis 60 kg belastbar



Maschinen- bzw. Installationsfach

- wahlweise steckerfertig mit Kältemaschine oder für Anschluss an Zentralkühlung.
→ steckerfertige Ausführung: Kältemaschine bis 43°C, servicefreundlich ausziehbar
→ Zentralkühlung: keine Wärmeabgabe und keine Geräusche am Aufstellungsort



Verdampferfreier Innenraum

- spezialbeschichtete Verdampfer außerhalb des Kühlraumes oben neben Kältemaschine aufgebaut
- leichte Reinigung durch glatte Flächen
- keine Wärmeabgabe an das Kühlgut
- mehr Nutzinhalt



Kühlraum in Hygieneausführung

- Mit Hygienerradien und allseits abgerundeten Ecken und Kanten
- Bodenwanne
- hygienisch
- einfachste Reinigung



Variabler Innenausbau

- Auflageschienen mit kippsicherem U-Profil
- höhenverstellbar
- zur Aufnahme von Rosten, GN-Behältern, Drahtkörben, Fischbehältern


Inhaltsübersicht

Baureihe	Seite
■ Kühlschränke	
Normalkühlung	
570 L GN 2/1	4
610 L GN 2/1	5
410 L GN 1/1	5
Tiefkühlung	
570 L GN 2/1	4
610 L GN 2/1	5
410 L GN 1/1	5
■ Kühltische	
2 x GN 1/1	6
3 x GN 1/1	6
■ Abfallkühler	
2 x 120 L	7
2 x 240 L	7
■ Flaschen-Kühltheken	
Magnos Line 2-türig	8
Magnos Line 3-türig	8
■ Getränke-Kühltheken	
Magnos Line	9
■ Schnellkühler/Schockfroster	
5 x GN 1/1 EN6040	10
10 x GN 1/1 EN6040	10
■ Baureihe 95	
Saladette	
S95 GN 1/1	11
Snack-Station	
PKT95 GN 1/1	11
Kühltische	
KT95 GN 1/1	11

Kühl-/Tiefkühlschränke MAGNOS 570 (GN 2/1)



90 mm Isolation und absolut hygienischer Innenraum mit Auflagerippen



Tiefgezogene Bodenwanne mit Hygienerradien



Großes Display, automatischer ECO-Modus mit bedarfsgerechter Abtauststeuerung und optimierten Kompressorlaufzeiten



Tür mit Bombierung nach innen, kein Kälteverlust über den Magnetrahmen, verbesserte Energieeffizienz



Kühlschrank

Temperatur -2°C bis +12°C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050

Eigenkühlung
HKMN057-MS
1.930,- €

Zentralkühlung
HKON057-MS
1.876,- €




Tiefkühlschrank

Temperatur -15°C bis -22°C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050

Eigenkühlung
HKMT057-MS
2.198,- €

Zentralkühlung
HKOT057-MS
2.144,- €



Kühlschrank mit Glastür

Temperatur -2°C bis +12°C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050

Eigenkühlung
HKMN57-MS
2.332,- €

Zentralkühlung
HKON57-MS
2.265,- €




Tiefkühlschrank mit Glastür

Temperatur -15°C bis -22°C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050

Eigenkühlung
HKMT57-MS
2.734,- €

Zentralkühlung
HKOT57-MS
2.667,- €



- für die Lagerung z.B. von Fisch und Fleisch hervorragend geeignet (Temperaturbereich -2°C bis +12°C)
- innen/außen aus CNS 1.4301, auch Roste
- extra starke 90-mm-Isolierung – maximale Effizienz
- elektronischer Regler mit bedarfsgerechter Abtaugung und hocheffizientem »Compact-Kälteblock«
- Selbstschließende Flügeltür mit Innenbombierung, kein Kälteverlust über den Magnetrahmen, verbesserte Energieeffizienz
- Kältemittel R290

Zubehör und technische Informationen unter: www.coolcompact.de

Kühl-/Tiefkühlschränke MAGNOS 610 (GN 2/1)




Kühlschrank

Temperatur 0°C bis +12°C
Abmessungen 695 x 810 x 2.020

Eigenkühlung
HKMN061-MS
1.663,- €

Zentralkühlung
HKON061-MS
1.609,- €



Tiefkühlschrank

Temperatur -15°C bis -22°C
Abmessungen 695 x 810 x 2.020

Eigenkühlung
HKMT061-MS
1.902,- €

Zentralkühlung
HKOT061-MS
1.835,- €



- Verdampferfreier Innenraum
- energiesparende Tauwasser-
verdunstung durch Heißgas
(bei steckerfertigen Geräten)
- innen/außen aus CNS 1.4301,
auch Geräte Rück- bzw. Unter-
seite und Roste
- Kältemittel R290

Kühl-/Tiefkühlschränke MAGNOS 410




Kühlschrank

Temperatur +2°C bis +12°C
Abmessungen 650 x 590 x 1.900

Eigenkühlung
HKMN041-MS
1.636,- €

Zentralkühlung
HKON041-MS
1.583,- €



Tiefkühlschrank

Temperatur -15°C bis -22°C
Abmessungen 650 x 590 x 1.900

Eigenkühlung
HKMT041-MS
1.875,- €

Zentralkühlung
HKOT041-MS
1.809,- €



- zur Verwendung von GN 1/1
Behältern geeignet
(Rostmaß 530 x 420 mm)
- günstige Alternative zu – für
gewerblichen Einsatz ungeeig-
neten – Haushaltskühlgeräten
- Gerätehöhe 1,90 m, auch
zur Aufstellung in niedrigen
Räumen geeignet
- Türanschlag rechts/links
wechselbar
- Kältemittel R290

Kühltische



Kühltisch 2 x GN 1/1

Temperatur 0° C bis +10° C
Abmessungen 1.250 x 700 x 850

Eigenkühlung

mit Tischplatte, hinten aufgekantet*

KTM 721161-MS 2.042,- €

ohne Tischplatte

KTM 721160-MS 1.909,- €


Zentralkühlung

mit Tischplatte, hinten aufgekantet*

KTO 721161-MS 1.914,- €

ohne Tischplatte

KTO 721160-MS 1.776,- €



Kühltisch 3 x GN 1/1

Temperatur 0° C bis +10° C
Abmessungen 1.750 x 700 x 850

Eigenkühlung

mit Tischplatte, hinten aufgekantet*

KTM 731161-MS 2.441,- €

ohne Tischplatte

KTM 731160-MS 2.308,- €


Zentralkühlung

mit Tischplatte, hinten aufgekantet*

KTO 731161-MS 2.308,- €

ohne Tischplatte

KTO 731160-MS 2.175,- €



Schubladen GN 1/1



Nicht neben Maschinen-/
Installationsfach möglich

2 x 1/2: 700070-MS 355,- €

3 x 1/3: 700071-MS 485,- €

Maschinen-/Installationsfach links



Eigenkühlung

700606 159,- €

Zentralkühlung

700605 159,- €

*Mehrausstattung kann den EEI-Wert verändern

- Kühlraum in Hygieneausführung
- Verdampfer unter der Kühltischdecke montiert und mit Edelstahl verkleidet, daher Vermeidung von Hygieneproblemen
- Geräte ohne Aufwand für Sockelaufstellung geeignet
- Schubladen mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl 1.4509 bis 60 kg belastbar.

Abfallkühler



Abfallkühler 2 x 120 L

Temperatur +2°C bis +15°C
Abmessungen 1.710 x 720 x 1.060 (L x T x H)

Eigenkühlung

AKM021200 2.780,- €

Abfallkühler 2 x 240 L

Temperatur +2°C bis +15°C
Abmessungen 1.710 x 870 x 1.200 (L x T x H)

Eigenkühlung

AKM022400 2.860,- €

Winterregelung inkl. Ölheizung

für Abfallkühler (bei Eigenkühlung)

700726

215,- €

Schloss für Flügeltür/Einwurfklappe

je Tür, zur einfachen Selbstmontage

701123

22,- €

- eingeschäumte Verdampfertechnik, daher keine Beschädigungen durch rauen Alltagsbetrieb möglich
- elektronische Regelung gegen unerlaubtes Verstellen hinter abschließbarer Tür verborgen
- Tauwasser-Rinne bündig in der Rückwand integriert, daher Vermeidung von Fremdflüssigkeiten im Tauwasser
- geprägter Stoßschutz an der Rückwand, dadurch nur glatte Flächen und einfach zu reinigen



Isolierter Boden spart Energie!



Kühlkorpus aus einem Stück hochdruckgeschäumt, dadurch energiesparend und montagefreundlich



Leicht zu reinigender Innenraum durch glatte Flächen, bestmögliche Hygiene



Grundsätzlich sind alle Abfallkühler von Cool Compact innen und außen komplett aus Chromnickelstahl (AISI 304) gefertigt



Abschließbarer elektronischer Regler, vor Umwelteinflüssen und gegen unbefugtes Verstellen geschützt

Saladette / Kühltische Baureihe 95



Saladette mit 2 Flügeltüren GN 1/1

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 700 x 850/1.170 (L x T x H)

Eigenkühlung
S95 1.125,- €

Kühltisch mit 2 Flügeltüren GN 1/1

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 700 x 850 (L x T x H)

Eigenkühlung
KT95 1.260,- €



Snack-Station mit 2 Flügeltüren GN 1/1


Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 700 x 850/1.170 (L x T x H)

Eigenkühlung
PKT95 1.460,- €

Kühltisch mit Flügel- türe und 2 Schubladen GN 1/1

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 700 x 850 (L x T x H)


Eigenkühlung
KT95-2R 1.525,- €



Kühltisch mit 4 Schubladen GN 1/1

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 700 x 850 (L x T x H)

Eigenkühlung
KT95-4 1.790,- €



- elektronische Regelung für zuverlässigen und gleichmäßigen Temperaturverlauf
- wartungsfreundliche Serviceklappe zur einfachen Reinigung des Verflüssigers
- eingeschäumte Verdampfer-technik – kein Lochfraß durch aggressive Lebensmittel möglich
- Tauwasser-Rinne in der Rückwand integriert, dadurch kein Bodenablauf notwendig, daher keine Geruchsbelästigung im Gerät

Vorschläge für die Bestückung

Saladette S95, GN-Behälter
bis 200 mm Tiefe

1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/4	1/6	1/6	1/4
1/2	2/3	1/2	1/2	2/3	1/2	2/3	1/2	
1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	2/3	1/1		
2/3	1/3	2/3	1/6	1/4	1/4	1/6		
1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/1	1/3	
1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/4	1/4	1/6

Snack-Station PKT 95,
GN-Behälter bis 150 mm Tiefe

1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/4	1/6	1/6	1/4
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Zubehör und technische Informationen unter: www.coolcompact.de

Flaschen- und Getränke-Kühltheken MAGNOS LINE



Flaschen-Kühltheke 2-türig

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 1.448 x 560 x 902 (L x T x H)
Kapazität 330 Flaschen á 330 ml (Ø 60 mm)

Eigenkühlung
GTM520R91 2.120,- €
Zentralkühlung
GTO520R91 2.060,- €

Flaschen-Kühltheke 3-türig

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 1.998 x 560 x 902 (L x T x H)
Kapazität 537 Flaschen á 330 ml (Ø 60 mm)

Eigenkühlung
GTM530R91 2.650,- €
Zentralkühlung
GTO530R91 2.600,- €



Getränke-Kühltheke 1 Becken / 2 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 1.550 x 700 x 980 (L x T x H)

Eigenkühlung
GTM721L(R)81 2.800,- €
Zentralkühlung
GTO721L(R)81 2.361,- €

Getränke-Kühltheke 2 Becken / 2 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 1.950 x 700 x 980 (L x T x H)

Eigenkühlung
GTM722L(R)81 2.955,- €
Zentralkühlung
GTO722L(R)81 2.510,- €

Getränke-Kühltheke 1 Becken / 3 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 2.100 x 700 x 980 (L x T x H)

Eigenkühlung
GTM731L(R)81 3.407,- €
Zentralkühlung
GTO731L(R)81 2.975,- €

Getränke-Kühltheke 2 Becken / 3 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 2.500 x 700 x 980 (L x T x H)

Eigenkühlung
GTM732L(R)81 3.562,- €
Zentralkühlung
GTO732L(R)81 3.144,- €

Getränke-Kühltheke 1 Becken / 4 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 2.650 x 700 x 980 (L x T x H)

Eigenkühlung
GTM741L(R)81 4.055,- €
Zentralkühlung
GTO741L(R)81 3.603,- €

Getränke-Kühltheke 2 Becken / 4 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 3.050 x 700 x 980 (L x T x H)

Eigenkühlung
GTM742L(R)81 4.284,- €
Zentralkühlung
GTO742L(R)81 3.832,- €

Zubehör Rollenauszug mit Griffleiste

oben 1/2, unten 1/2
700768 300,- €
oben 1/3, unten 2/3
700769 300,- €

oben 2/3, unten 1/3
700770 300,- €
oben, mittig, unten 1/3
700771 449,- €



Abbildung zeigt
Zusatzausstattung

- leistungsstarke Umluftkühlung und elektronische Regelung
- hochdruckgeschäumter Kühlkorpus, innen und Front komplett aus Chromstahl (1.4516)
- separat schaltbare und energiesparende LED-Beleuchtung
- Flaschenkapazität
2-türige Variante:
330 Stück x 330 ml (Ø 60 mm)
3-türige Variante:
537 Stück x 330 ml (Ø 60 mm)
- 2 Lochblechböden je Türe inklusive

- wahlweise mit 2 bis 4 Kühl- abteilen und 1 oder 2 Becken (links oder rechts)
- leistungsstarke Umluftkühlung und elektronischer Regelung
- Verdampfer mit pflegeleichter und wertbeständiger Verkleidung
- hochdruckgeschäumter Kühlkorpus. Innen komplett aus Chromnickelstahl 18/10 (1.4301). Ebenso die Fronten sowie die Abdeckung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas

L = Becken inkl. Maschinen- bzw. Installationsfach links
R = Becken inkl. Maschinen- bzw. Installationsfach rechts

Schnellkühler / Schockfroster



5 x GN 1/1 EN6040 Quereinschub

Schnellkühlleistung	
pro Zyklus	11 kg (+65°C/+3°C) in 90 Min.
Schockfrostdleistung	
pro Zyklus	9 kg (+65°C/-18°C) in 240 Min.
Abmessungen	680 x 690 x 850 (L x T x H)
Anschlusswert	230V/ 0,5 kW
Kälteleistung	1.528 W (-10°C/+45°C)
	599 W (-30°C/+45°C)

Eigenkühlung
SKFMEQ0511C-MS **3.085,- €**

8 x GN 1/1 EN6040 Quereinschub

Schnellkühlleistung	
pro Zyklus	21 kg (+65°C/+3°C) in 90 Min.
Schockfrostdleistung	
pro Zyklus	15 kg (+65°C/-18°C) in 240 Min.
Abmessungen	790 x 840 x 1.322 (L x T x H)
Anschlusswert	230V/ 0,6 kW
Kälteleistung	1.589 W (-10°C/+45°C)
	620 W (-30°C/+45°C)

Eigenkühlung
SKFMEQ0811C-MS **4.458,- €**

Schnellkühlen: Konserviert die Aromafrische

Lebensmittel werden innerhalb von max. ca. 90 min. bis in den Kern hinein auf +3°C abgekühlt, so dass Bakterien keine Chance haben. Garfrische und Geschmack werden vollständig konserviert. Die Haltbarkeit wird verdreifacht.

Schockfrostern: Die sichere Art zu konservieren

Schockfroster von Cool Compact bringen die Kälte in kurzer Zeit bis in den Kern der Lebensmittel. Bei -40°C Umgebungstemperatur wird eine Kerntemperatur von -18°C erreicht. Farbe, Konsistenz und Geschmack bleiben frisch.

- Kombigerät zum Kühlen und Gefrieren in einem Gerät
- Einfachste Bedienung über LED-Touch-Display
- außen und innen aus CNS 1.4301 (AISI 304) gefertigt
- Isolierung aus hochdichtem Polyurethan
- USB-Port zum HACCP-Daten-Export
- Alle Innenräume sind mit abgerundeten Ecken ausgestattet
- Programm zum schnellen Auftauen von Speisen
- Schnell und frei wählbare Automatik-Zyklen für Zeit-, Zell- oder Kerntemperatur



10 x GN 1/1 EN6040 Quereinschub

Schnellkühlleistung
pro Zyklus 32 kg (+65°C/+3°C) in 90 Min.
Schockfrostdleistung
pro Zyklus 22 kg (+65°C/-18°C) in 240 Min.
Abmessungen 790 x 840 x 1.650 (L x T x H)
Anschlusswert 230V/ 0,9 kW
Kälteleistung 3.219 W (-10°C/+45°C)
1.160 W (-30°C/+45°C)

Eigenkühlung
SKFMEQ1011C-MS 5.665,- €

15 x GN 1/1 EN6040 Quereinschub

Schnellkühlleistung
pro Zyklus 40 kg (+65°C/+3°C) in 90 Min.
Schockfrostdleistung
pro Zyklus 28 kg (+65°C/-18°C) in 240 Min.
Abmessungen 790 x 840 x 1.990 (L x T x H)
Anschlusswert 400V/ 2,3 kW
Kälteleistung 6.844 W (-10°C/+45°C)
2.218 W (-30°C/+45°C)

Eigenkühlung
SKFMEQ1511C-MS 6.721,- €





- * Kühlschränke
- * Kühlische
- * Schnellkühler
- * Kühlthecken
- * Kühlwannen

Balinger Straße 23
D-72415 Grosselfingen
Fon +49 (0) 74 76/94 56 0
Fax +49 (0) 74 76/94 56 20
info@coolcompact.de
www.coolcompact.de

Ihr Cool Compact Fachhändler:

Beratung, Lieferung und Service erfolgt ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel.

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Technische und preisliche Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.