



OPTIONAL MIT LADENELEMENTEN, siehe Seite 135



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



(ANGABEN IN MM)	BLG 3-65	BLG 3-70	BLG 3-71	BLG 3-76
<b>STECKERFERTIG</b>				
↔ Außenmaß: Höhe (Maß A/Maß B)	650/700	700/750	710/760	760/810
Außenmaß: Breite x Tiefe	1660 x 760/800			
Leistungsaufnahme	670 W	670 W	670 W	670 W
Energieverbrauch / 24 h	9,65 kW	9,65 kW	9,65 kW	9,65 kW
<b>ZENTRALGEKÜHLT</b>				
↔ Außenmaß: Höhe (Maß A/Maß B)	650/700	700/750	710/760	760/810
Außenmaß: Breite x Tiefe	1660 x 760/800			
Leistungsaufnahme	187 W	187 W	187 W	187 W
Schalenausschnitt geeignet für	3 x GN 1/1 - 150 mm			
Breite x Tiefe	1570 x 305			
❄ Kälteleistung bei VT -10 °C	480 W	480 W	480 W	480 W
❄ Kältemittel	R134a			
🌡 Temperaturbereich	+2 °C - +10 °C			
⚡ Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur + 40 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40% (Klimaklasse 5 nach DIN EN ISO 23953).