

Kühltisch, 3 Abteile

Außenmaße:

Breite:	1591 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:

Breite:	3 x 365 mm
Tiefe:	580 mm
Höhe:	543 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1101 mm
Bruttoinhalt:	415 l

Temp.-Bereich:

bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +8 °C
Kältemittel:	Expansionsventil
R 404A vorinstalliert	
Kälteleistung bei VT -10 °C:	500 W
Wärmeabgabe:	700 W

zentralgekühlter Kühltisch mit Umluftkühlung für den bauseitigen Anschluss in 3-türiger Ausführung platzsparendes Installationsfach, 136 mm breit mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404 a Anschlüsse für Tauwasser-, Saug- und Druckleitung installationsfreundlich nach vorne geführt Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration

wahlweise auch mit GN 1/1 Teleskopschubladen in der Aufteilung 1/3, 2/3 und 1/2 bestückt

außen und innen CNS DIN 1.4301

eingeschäumter Verdampfer

Innenraum mit tiefgezogenem Boden, fugenfrei mit Rückhaltestufe und einem 1/2" Reinigungsabfluss servicefreundliche Tauwasser-Ablaufrinne oberhalb des Bodens in der Rückwand integriert

je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 6 kipp sicheren Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert

selbstschließende und nicht überstehende Türen (ab 95°-Stellung offen) mit Magnetdichtung und CNS-Griffleisten

automatische Abtauung, optional im Sonderzubehör

auch mit elektrischer Tauwasserverdunstung

elektronische Steuerung, kompatibel zu RS 485

Schnittstellenkit

Isolierung 50 mm stark

höhenverstellbare CNS Stellfüße 150 mm (+60 /-10 mm), sockelfähig

Serienzubehör:

2 Tragrost GN 1/1, grau

Hersteller:

NordCap

Typ:

CLO 3-7011

Sonderzubehör:

Mehrpreis für 2 x 1/2 Schubladen GN 1/1 anstatt 1 Tür

Mehrpreis für 3 x 1/3 Schubladen GN 1/1 anstatt 1 Tür

Mehrpreis für 1 x 1/3 + 1 x 2/3 Schubladen anstatt
1 Tür

Arbeitplatte Standard für 3-türige zentralgekühlte
Kühltische

Arbeitplatte mit Aufkantung für 3-türige
zentralgekühlte Kühltische

2 Edelstahlroste für Concept Line Kühl- und
Tiefkühltische

CNS-Stellage mit 6 Aufnahmen

Schlosssatz (1 Stück), werksseitige Montage

HACCP Schnittstellen-Bausatz IR22

Drucker für HACCP-Basisversion

elektrische Tauwasserverdunstung