


LABOR-TIEFKÜHLTRUHE

EL 41 LT

Temperaturbereich von -10 bis -45 °C

Artikel-Nr.: 412442241



Beschreibung

- für Forschung, Probenlagerung, Materialtests und Produktion
- Klappdeckel, geschäumt, Schloss (im Handgriff)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion, Kontrollsystem, Thermostat
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

Hinweis:

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm.

Serienzubehör

- 4 x Korb, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: EL 41 LT

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 35,5

Energieverbrauch: 1,8 kWh/24h

Energieverbrauch: 651 kWh/annum

Nettoinhalt: 360 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 412442241

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Abstell- und Lagerfläche: 5 x Korb, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175 (max. möglich)

Bruttoinhalt: 360 l

Nettoinhalt: 360 l

Bruttogewicht: 78 kg

Nettogewicht: 74 kg

Temperaturbereich: -45 bis -10 °C bei 30 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1505

Tiefe außen: 655

Höhe außen: 865

Breite innen: 1300 | 1100

Tiefe innen: 450

Höhe innen: 650 | 400

Breite Verpackung: 1545

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 940

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 240 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 90 g

Anschlusswert Elektro: 0,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,0 A

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1,8 kWh/24h

Energieverbrauch: 651 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 35,5