

# Schnellkühler / Schockfroster

## NordCap SF-T 10 GN 2/1-HG

Version Topline, für Rational®-  
Hordenwagennutzung (SCC®) 10 x GN 2/1

**Artikelnummer** 474161021  
**Listenpreis :** **16.738,00 €**  
zzgl. USt.



- Schnellkühler / Schockfroster mit integrierter Maschineneinheit, zentralgekühlte Ausführung als Variante erhältlich
- Gerät entspricht den Messbedingungen der UK- und NF-Norm
- außen und innen: CNS 1.4301
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 72 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)  
Kapazität Schockfrostern (+90 °C auf -18 °C): 48 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand 240 Minuten, abhängig von Produktauswahl und Einbringtemperatur)
- selbstschließende Tür mit Magnetdichtung(en) und Offenstellung bei 100°
- Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -40 °C, z.B. auch im Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- für die Aufnahme eines Hordenwagengestells geeignet, passend für Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 10 x GN 1/1, weitere Modelle zu allen gängigen Ofenherstellern preisgleich lieferbar
- mit beheiztem 4-Punkt-Multipoint-Kerntemperaturfühler für beste Ergebnisse
- elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programmspeicher, Restlaufanzeige, Fühlertemperaturanzeige
- zusätzlich mit Hard- / Softkühl- und Frostfunktion, akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Innenraum mit gerundeten Kanten und Reinigungsabfluss
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 60 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, bauseitiger Ablauf erforderlich
- justierbare CNS-Stellfüße, 150 mm (von 150 bis 185 mm regulierbar), optional eckige Füße preisgleich auf Anfrage möglich

#### Hinweis:

Weitere Varianten zur kompatiblen Nutzung zum Dämpfer erhalten Sie für nahezu alle Dämpferhersteller.

Bitte geben Sie vom Standard abweichende Wünsche bei Bestellung an.

USB-Schnittstelle gegen Aufpreis ab Werk möglich, bitte bei Bestellung

angeben.

Bezüglich der Kapazität von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.

## Ausstattung

<b>Kältemittel</b>	R 404A / 2100 g
<b>Verkleidung innen</b>	CNS 1.4301
<b>Verkleidung außen</b>	CNS 1.4301
	48kg Ware / Zyklus (Schockfrost)
<b>Temperaturbereich</b>	Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C
<b>Klimaklasse</b>	T (+16 bis +43 °C)
<b>Einbringtemperatur</b>	garheiß oder bis +90 °C
<b>Konservierungs- Temperatur</b>	-20 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	bedarfsgerechtes Soft-Chilling oder Hard-Chilling mit bis zu -40 °C
<b>Bruttogewicht</b>	370 kg
<b>Nettogewicht</b>	355 kg

## Maße (mm)

<b>Breite außen</b>	1100
<b>Tiefe außen</b>	880
<b>Höhe außen</b>	1800
<b>Breite innen</b>	670
<b>Tiefe innen</b>	750
<b>Höhe innen</b>	670

## Technik

<b>Geräuschpegel</b>	70 dB
<b>Kälteleistung</b>	5970 W / VT -25 °C
<b>Anschlusswert</b>	6120 W / 400 V
<b>Steuerung</b>	digital