Öā^\dā\Á^{A>[¦å&æ}AÚ|[½%&ÁŠā^ÁW]|~æËÕ^. ^¦à^æ\4>@&@æ}\ÁÕVTÁi€EÕÁà^æÁSê|c^EÓ<mark>^||ā</mark>

NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank GTM 70-G

steckerfertiges Modell, passend für Gastronorm 2/1, Ausstattung mit Glastür NordCap Project Line: flexibel • hochwertig

Artikelnummer 474022070

Listenpreis 3.770,00 €UVP zzgl. USt.

- Glastürtiefkühlschrank mit Umluftkühlung wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet
- sockelfähig
- 1 verglaste Tür mit ergonomischem Türgriff, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, selbstschließend, ab 90° feststehend
- Türanschlag rechts, leicht wechselbar
- Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 75 mm stark
- elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, bzw. elektrisch bei Zentralkühlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfluss möglich)
- servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil und servicefreundlich angeordneten Leitungsanschlüssen
- höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm)
- 3 CNS-Tragroste im Serienzubehör



Ausstattung

Bruttoinhalt 617 l

Kältemittel R 404 a / 235 g

Abstell und Lagerflächen 3 x CNS-Tragrost, Gastronorm 2/1

 Maße
 Breite
 Tiefe
 Höhe

 Außen
 700 mm
 830 mm
 2080 mm



Innen 550 mm 710 mm 1480 mm

Technik

Kälteleistung560 W / VT - 25 °CAnschlusswert850 W / 230 VEnergieverbrauch7,4 kWh / 24h

Temperaturbereich -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

Sê|¢^HÔ^||ā| Qu @BAÔ@ār cāaa) AÓ^|* OE ÁÚ-æ;|æ&\^|ÁiF FÒGEJÁO^||ā| Ø[} KAÉ! JÁGEDÁ-HEÁBÁ! AFEÁ €ÁGG ØæcKAÉ! JÁGEDÁ-HEÁBÁ! AFEÁ €ÁGF ^Tæai|KASJ-{O\æ*|¢^Eà^||ā|Eā^ Qu¢!}^dA®@d|KBO], Èæ*|¢^Ea^||ā|E3/