



# NordCap Unterbautiefkühlisch GTTO 4-46-4T

zentralgekühltes Modell, mit 4 Türen

NordCap Project Line: flexibel • hochwertig

**Artikelnummer** 474054614  
**Listenpreis** 3.745,00 € UVP zzgl. USt.

- Tiefkühlisch mit Umluftkühlung in 4-türiger Ausführung
- wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell
- Korpushöhe 460 mm
- Ausstattung mit 4 Türen, inkl. Griffleiste und werkzeuggestricheltes wechselfreies Magnetschloss, Nutzhöhe im Abteil 360 mm
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausrüstung ohne Arbeitsplatte
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm stark
- elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfluss
- steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts/ links  
zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts (wahlweise auch links) und vorinstalliertem Expansionsventil, Anschlussleitungen installationsfreundlich nach unten geführt
- sockelfähig
- gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne
- korrosionsbeständiger Mittelverdampfer
- zur Aufnahme von 5 Tragrosten je Türabteil, 2 CNS-Tragrosthalter und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang enthalten
- höhenverstellbare CNS-FüÙe (150/ 120 mm)



## Ausstattung

**Bruttoinhalt** 310 l  
**Kältemittel** Expansionsventil R 404 a vorinstalliert

MaÙe	Breite	Tiefe	Höhe
Außen	2000 mm	630 mm	610 mm
Innen	1320 mm	530 mm	360 mm
Bei geöffneter Tuer	-	1000 mm	-
Bei geöffneter Schublade	-	1200 mm	-

## Technik

**Kälteleistung** 486 W / VT -25 °C  
**Anschlusswert** 230 V  
**Temperaturbereich** -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

**Klimaklasse** NT (+16 bis +43 °C)

Sê|c'È^|jã  
Q @k'Q a cã Á^|\*  
QÈ A\æ|æ^|A F  
FGGEJÁ^|jã  
Q } KÈ JÁEDHÈÁ | FÈÁ €GG  
QæKÈ JÁEDHÈÁ | FÈÁ €GF  
^T aãhã | O \æ|c'È^|jã È^  
Qc'| } ^d'Qj kQ , , Èæ|c'È^|jã È{

